

# 同轴电缆SYV-75-5视频线SYV75-2-1X8

产品名称	同轴电缆SYV-75-5视频线SYV75-2-1X8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:SYV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

同轴射频电缆SYV系列 SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7 SYV 视频线  
同轴电缆 SYV22,SYV23,SYV53铠装射频同轴电缆

产品型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKVVP20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

MKVVP32,MKVVP30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKVVP22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。 4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。