

液体过滤布高温除尘滤布工业用滤布厂家，工业用滤布生产工厂

产品名称	液体过滤布高温除尘滤布工业用滤布厂家，工业用滤布生产工厂
公司名称	苏州辉龙净化过滤有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏昆山市千灯镇大唐工业区
联系电话	18926136009 18914961888

产品详情

[工业用滤布](#)产品介绍：

除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏，一般被称为除尘布袋

除尘袋过滤尘袋、除尘滤袋、收尘袋、积尘袋、除尘器布袋 PPS除尘布袋 高温除尘布袋等。除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。

P84是一种阻燃的、耐温稳定的纤维滤料，在240 温度的条件下，P84聚酰亚胺纤维滤料的机械不会发生变化，最高耐温可达260 。P84纤维 滤料没有熔点温度，呈自然的金黄色。P84聚亚酰胺纤维滤料不是吸湿性的纤维滤料（在65%的相对湿度条件下，约为3%的吸水量）。

此外，由于P84纤维是异型（叶子型）断面结构，具有很大的过滤表面积，有优异的过滤性能，所以P84纤维也经常植入滤料表层（迎尘面侧以改善滤料的过滤性能）。

P84主要应用于沥青搅拌、水泥窑炉、烘干、燃烧、冶炼、各种工业窑、燃煤锅炉及垃圾焚烧等过程的烟气净化，且广泛应用于排放浓度要求较高的工艺中。

技术参数：

品名：聚酰亚胺针刺毡（P84、PI滤料）

成分：纤维100%PI 基布100%PTFE

克重：500 g/m²

厚度：2.1mm

密度：0.24 g/cm³

透气量:200 L/dm² · min

断裂强度(N/5cm) : 纵向 800 横向 800

伸长@50N/5cm:纵向 2% 横向 2%

90分钟最大收缩 : 温度260 纵向 2% 横向 2%

使用温度() : 连续240 瞬间260

后处理 : 热定型、烧压处理、PTFE涂层