TK6071IP替换TK6070IP

产品名称	TK6071IP替换TK6070IP
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威纶通 型号:TK6071IP
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

威纶通新推出7寸人机界面TK6071IP替换TK6070IP

广州龙弘自动化设备有限公司

详细请直接联系卖家-137/1036/3286

显示	显示器	7 ” TFT
	分辨率	800×480
	亮度（cd/m ^{2} ）	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	＞30,000小时

	色彩	16M
	LCD可视角（T/B/L/R）	70/50/70/70
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度（X）±2%，宽度（Y）±2%
存储器	闪存（Flash）	128MB
	内存（RAM）	128MB
处理器		ARM RISC 528MHz
I/O接口	SD卡插槽	无
	USB Host	无
	USB Client	USB 2.0×1（Micro USB）
	以太网接口	无
	串行接口	COM1：RS-232, COM2：RS-485 2W/4W
	RS-485 双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	声音输出	无
	影像输入	无
万年历		内置

电源	输入电源	10.5~28VDC
	电源隔离	内置
	功耗	550mA@12VDC;300mA@24VDC
	耐电压	500VAC（1分钟）
	绝缘阻抗	超过50MΩ at 500VDC
	耐振动	10 to 25Hz （X,Y,Z 轴向 2G 30分钟）
规格	PCB涂层	无
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸WxHxD	200.4×146.5×34mm
	开孔尺寸	192×138mm
	重量	约0.52kg
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	NEMA4/IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20°~60°C（-4°~140°F）
	操作环境温度	0°~50°C（32°~122°F）
	相对环境湿度	10%~90%（非冷凝）
认证	CE	符合CE认证标准

软件		限于简体中文版EBPro V5.07.01或更新版本使用

QQ：2733/55/609

TK6071IP相对于TK6071IP升级如下：

更高效能 搭载ARM RISC 528MHz CPU、128MB Flash、128MB RAM。

更高色彩 1600万色，高彩度显示。

内置电源隔离保护 抗干扰能力更强，更能够有效防止异常电流烧毁串口。

宽输入电压设计 10.5-28VDC 提供输入电压的高适应性。

完整兼容性 使用EasyBuilder Pro（V5.07.01或以上版本）编程软件、开孔尺寸和通讯接线（USB client除外），完全兼容。