西门子90度电缆出线带编程口DP接头

产品名称	西门子90度电缆出线带编程口DP接头
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:DP接头 3:7
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

西门子90度电缆出线带编程口DP接头 西门子90度电缆出线带编程口DP接头
西门子90度电缆出线带编程口DP接头 西门子9针DP接头： 6ES7972-0BA52-0XA0 西门子DP 接头, 90 度出线, 不带 PG 接口, 快连式接头 6ES7972-0BB52-0XA0 西门子DP 接头, 90 度出线, 带有 PG 接口 , 快连式接头 6ES7972-0BA12-0XA0 西门子DP 接头, 90 度出线, 不带 PG 接口 6ES7972-0BB12-0XA0 西门子DP 接头, 90 度出线, 带有 PG 接口 6ES7972-0BA42-0XA0 西门子DP 接头, 35 度出线, 不带 PG 接口 6ES7972-0BB42-0XA0 西门子DP 接头, 35 度出线, 带有 PG 接口 6GK1500-0EA02 西门子SIMATIC NET， PB 总线连接器，带有用于工业 PC，SIMATIC OP，OLM 的轴线电缆引出端；传输速率 12Mbit/s;带隔离功能的终端电阻 金属外壳 6GK1500-0FC10 西门子PB FC RS 485插头180，pb-plug与fastconnect连接器和同轴电缆出口产业的PC，西门子OP，OLM，传输速率：12兆位/秒，终端电阻与serar。功能，塑料外壳 联系人：黄世鹏（销售经理） 工作QQ：649426281联系电话:18701852718 工作微信:18701852718 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。
主要优势产品西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。 商品参数 品牌：西门子 名称：DP接头90度带编程口 订货号：6ES7972-0BB12-0XA0 参数： DP, 总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 产品图片： 6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR 产品信息细节 技术数据 技术数据 产品类型名称 PROFIBUS 总线连接插头，RS485，螺栓，带 PG 插孔，90 ° 产品描述 PROFIBUS 总线连接插头，RS485，螺栓，带 PG 插孔，90 ° SIMATIC DP,连接插头用于 PROFIBUS 到 12 MBit/s 90 ° 电缆转接件, 15,8x 64x 35.6mm(宽x高x深), 终端电阻 mit 隔离功能,mit PG-Buchse 应用适宜性 用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆 传输速率 传输率 / PROFIBUS DP 时 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 接口 电气连接数量 ● 适用于 PROFIBUS 导线 2 ● 用于网络组件和终端设备 1 电气连接规格 ● 适用于 PROFIBUS 导线 螺栓 ● 用于网络组件和终端设备 9 针 Sub-D 插头 电气连接规格 / FastConnect 不 机械数据 终端电阻规格

集成电阻组合并可通过滑动开关接通。 材料 / 外壳的 塑料 锁紧装置的结构形式 螺栓连接
结构、尺寸和重量 宽度 15.8 mm 高度 64 mm 深度 35.6 mm 净重 10 g 许可的环境条件 环境温度
● 运行期间 0 ° C ● 存放期间 -40 ... +70 ° C ● 运输期间 -40 ... +70 ° C 防护等级 IP IP20
产品特点、功能、组件 / 概述 产品特点 ● 不含硅 是的 产品组件 ● PG 连接插座 是的 ●
应力释放装置 是的 标准、规范、许可 资格证明 ● 与 RoHS 一致 是的 ● UL 许可证 是的
6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 列表价（不含增值税） 显示价格
您的单价（不含增值税） 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册，认证，问答...) 下载
更多图片 产品 商品编号(市售编号) 6ES7972-0BB12-0XA0 产品说明 SIMATIC
DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 产品家族 RS 485 总线连接器 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据
价格组 / 总部价格组 AL / 250 列表价（不含增值税） 显示价格 您的单价（不含增值税） 显示价格
金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL : N / ECCN : N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.06 Kg 产品尺寸 (W x L X H) 未提供 包装尺寸 6.80 x 7.80 x 3.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息
EAN 4025515067085 UPC 未提供 商品代码 85366990 LKZ_FDB/ CatalogID ST76 产品组 4059 原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.01 产品类别
A: 问题无关，即刻重复使用 电气和电子设备使用后的收回义务类别
没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类 eClass 5.1 27-24-26-92 eClass 6 27-24-26-92
eClass 7.1 27-24-26-92 eClass 8 27-24-26-92 eClass 9 27-24-26-92 eClass 9.1 27-24-26-92 ETIM 4 EC002584 ETIM 5
EC002584 ETIM 6 EC002584 UNSPSC 14 32-15-17-05 UNSPSC 15 32-15-17-03 | 捆绑销售：
6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15，8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC
DP，总线连接器，用于 PROFIBUS UP，传输速率达 12 Mbit/s，带弯式电缆引出口，15.8 X 54 X 39.5 mm（宽 x 高 x 深），端接电阻器，带隔离功能，无编程器插口 6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC
HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC
DP, 连接 PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接，无 PG 插座 6ES7972-0BB52-0XA0 SIMATIC DP, 连接
PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接，带 PG 插座 订货数据总览 订货数据 比较 更多动作 产品编号 / 产品说明
目录价格 / 您的价格 MVF461H25-8 | 100325523 MVF461H25-8 -
两通电磁调节座阀，法兰连接，PN16, DN25, kvs 8, AC/DC 24 V 显示价格
MVF461H32-12 | 100325524 MVF461H32-12 - 两通电磁调节座阀，法兰连接，PN16, DN32, kvs 12, AC/DC 24 V 显示价格 MVF461H40-20 | 100325525 MVF461H40-20 -
两通电磁调节座阀，法兰连接，PN16, DN40, kvs 20, AC/DC 24 V 显示价格
MVF461H50-30 | 100325526 MVF461H50-30 - 两通电磁调节座阀，法兰连接，PN16, DN50, kvs 30, AC/DC 24 V 显示价格 MVI421.15 | 100325527 MVI421.15 - 带弹簧复位的开关阀 显示价格
MVI421.20 | 100325528 MVI421.20 - 带弹簧复位的开关阀 显示价格 MVI421.25 |
100325529 MVI421.25 - 带弹簧复位的开关阀 显示价格 MVL661.15-0.4 | 100325530
MVL661.15-0.4 - 电磁调节阀 显示价格 MVL661.15-1.0 | 100325531 MVL661.15-1.0 -
2端口冷冻剂阀门, 内部焊接, DN15, kvs 1.0, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA 显示价格
MVL661.20-2.5 | 100325532 MVL661.20-2.5 - 2端口制冷剂阀门，内部焊接DN20, kvs 2.5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA 显示价格 CPU 315F-2 DP 概述 • 基于 SIMATIC CPU 315-2 DP •
用于建立故障安全型自动化系统，适用于增安要求的工厂 • 安全性满足 SIL 3 （IEC 61508）和 Cat.4 (EN 954-1) • 分布式故障安全 I/O 模块可通过集成式 PROFIBUS DP 接口 (PROFIsafe) 进行连接 •
也可在中央机架中安装 ET200M 故障安全型 I/O 模块 •
对于非安全应用，可集中式或分布式地操作标准模块 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC) ■
CPU 315F-2 PN/DP 概述 • 基于 CPU 315-2 PN/DP • 带有中等程序存储器和程序规模的
CPU，用于建立故障安全 自动化系统，适用于增安要求的工厂 • 符合安全要求，可达 SIL 3 （IEC 61508 标准）、 PL e （ISO 13849 标准）以及 Cat.4 (EN 954-1) • 可通过集成 PROFINET 接口 (PROFIsafe)

和 / 或集成 PROFIBUS DP 接口 (PROFIsafe)，连接分布式站中的故障安全 I/O 模块 ・
也可在中央机架中安装 ET200M 故障安全型 I/O 模块 ・
对于非安全应用，可集中式或分布式地操作标准模块 ・ 经由 PROFINET 基于组件的自动化 (CBA) ・
PROFINET I/O 控制器，操作 PROFINET 上的分布式 I/O ・ 集成双端口交换机的 PROFINET 接口 ・
PROFINET 代理，用于基于组件的自动化 (CBA) 系统中的 PROFIBUS DP 智能设备 CPU 运行需要
SIMATIC 微型存储卡 (MMC) ■ CPU 317F-2 DP 概述 ・ 故障安全型 CPU
具有大容量程序存储器和程序规模，适用 于高要求应用 ・
用于建立故障安全型自动化系统，适用于增安要求的工厂 ・ 安全性满足 SIL 3 （IEC 61508）和 Cat.4 (EN 954-1) ・ 故障安全 I/O 模块可在分布式组态中连接到 2 个集成 PROFIBUS DP 接口上 ・
也可在中央机架中安装 ET200M 故障安全型 I/O 模块 ・
对于非安全应用，可集中式或分布式地操作标准模块 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)
故障安全型 CPU 中央处理单元 故障安全型 CPU 24 ■ CPU 317F-2 PN/DP 概述 ・ 基于 CPU 317-2 PN/DP ・ 故障安全型 CPU 具有大容量程序存储器和程序规模，适用
于高要求应用；用于建立故障安全型自动化系统，适用于增 安要求的工厂 ・ 符合安全要求，可达 SIL 3 （IEC 61508 标准）、 PL e （ISO 13849-1 标准）以及 Cat.4 (EN 954-1) ・ 通过集成 PROFINET 接口 (PROFIsafe) 和 / 或集成 PROFIBUS DP 接口 (PROFIsafe)，连接分布式站中的故障安全 I/O 模块 ・
也可在中央机架中安装 ET200M 故障安全型 I/O 模块 ・
对于非安全应用，可集中式或分布式地操作标准模块 ・ 经由 PROFINET 基于组件的自动化 (CBA) ・
PROFINET I/O 控制器，用于控制分布式 PROFINET I/O ・ 集成双端口交换机的 PROFINET 接口 ・
PROFINET 代理，用于基于组件的自动化 (CBA) 系统中的 PROFIBUS DP 智能设备 CPU 运行需要
SIMATIC 微型存储卡 (MMC) ■ CPU 319F-3 PN/DP 概述 ・ 故障安全型 CPU
具有很高的处理性能、大容量程序存储器 和程序规模，适用于高要求应用 ・
用于建立故障安全型自动化系统，适用于增安要求的工厂 ・ 符合安全要求，可达 SIL 3（IEC 61508 标准）、PL e（13849- 1 标准）以及 Cat.4 (EN 954-1) ・ 可通过集成 PROFINET 接口 (PROFIsafe) 和 / 或集成 PROFIBUS DP 接口 (PROFIsafe)，连接分布式站中的安全 I/O 模块 ・
也可在中央机架中安装 ET200M 的故障安全 I/O 模块 ・
对于非安全应用，可集中式或分布式地操作标准模块 ・ 在基于组件的自动化 (CBA) 系统中、经由 PROFINET 实现分 布式智能 ・ 经由 PROFIBUS 的等时同步模式 ・ PROFINET
代理，用于基于组件的自动化 (CBA) 中的 PROFIBUS DP 智能设备 CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC) 故障安全型 CPU 中央处理单元 故障安全型 CPU 25 ■ 技术规格 6ES7 315-6FF04- 0AB0 6ES7 315-2FJ14- 0AB0 6ES7 317-6FF04- 0AB0 6ES7 317-2FK14- 0AB0 6ES7 318-3FL01- 0AB0 一般信息 工程组态方式 ・ 编程软件包 STEP 7 V5.5 + SP1 或 更高版本，或 STEP 7 V5.2 + SP1 或更高版 本，带 HSP 218 + Distributed Safety STEP 7 V5.5 或更高版 本、Distributed Safety V5.4 SP4 STEP 7 V5.5 + SP1 或 更高版本，或 STEP 7 V5.2 + SP1 或更高版 本，带 HSP 202 + Distributed Safety STEP 7 V 5.5 或更高版 本、Distributed Safety V5.4 SP4 STEP 7 V5.5 或更高版 本、Distributed Safety V5.4 SP4 电源电压 24 V DC √ √ √ √ √ 功耗 典型功耗 4.5 W 4.65 W 4.5 W 4.65 W 14 W 存储器 工作存储器 ・ 内置 384 KB 512 KB 1536 KB 1536 KB 2560 KB ・
用于非易失性数据块的非 易失性存储器的大小 128 KB 128 KB 256 KB 256 KB 700 KB 装载存储器 ・
最大可插入 (MMC) 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB CPU 处理时间 位操作时，典型值 0.05 s 0.05 s 0.025 s 0.025 s 0.004 s 字操作时，典型值 0.09 s 0.09 s 0.03 s 0.03 s 0.01 s 定点运算时，典型值 0.12 s 0.12 s 0.04 s 0.04 s 0.01 s 浮点数运算时，典型值 0.45 s 0.45 s 0.16 s 0.16 s 0.04 s
计数器、定时器及其保持性 S7 计数器 ・ 数量 256 256 512 512 2048 IEC 计数器 ・ 提供 √ √ √ √ √ S7 定时器 ・ 数量 256 256 512 512 2048 IEC 定时器 ・ 提供 √ √ √ √ √ 数据区及其保持性 标志 ・ 位存储器 2048 字节 2048 字节 4096 字节 4096 字节 8192 字节 地址区 I/O 地址区 ・ 输入 2048 字节 2048 字节 8192 字节 8192 字节 8192 字节 ・ 输出 2048 字节 2048 字节 8192 字节 8192 字节 8192 字节 过程映像 ・ 输入，可修改 2048 字节 2048 字节 8192 字节 8192 字节 8192 字节 ・ 输出，可修改 2048 字节 2048 字节 8192 字节 8192 字节 8192 字节 日时钟 时钟 ・ 硬件时钟 （实时时钟） √ √ √ √ √ 运行时间计数器 ・ 数量 1 1 4 4 4
故障安全型 CPU 中央处理单元 故障安全型 CPU 26 ■ 技术规格 (续) 第 1 接口 接口类型 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 通信协议 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 功能 ・ MPI √ √ √ √ √ ・ DP 主站 - √ √ √ √ ・ DP 从站 - √ √ ；一个 DP 从站不
能同时连接在两个接 口上 √ √ ；一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 ・ 点到点连接 - - - - - DP 主站 ・ 最大 DP 从站数 124 124 124 124 第 2 个接口 接口类型 集成 RS 485 接口 PROFINET 集成 RS 485 接口

PROFINET 集成 RS 485 接口 通信协议 RS 485 以太网 RJ45 RS 485 以太网 RJ45 RS 485 端口数量 2 2 功能 • MPI - - - - - • DP 主站 √ - √ - √ • DP 从站 √ - √ ；一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 - √ ；一个 DP 从站不 能同时连接在两个接 口上 • PROFINET IO 控制器 √ ；也同时具有 IO 设 备功能 √ ；也同时具有 IO 设 备功能 - • PROFINET IO 设备 √ ；也同时具有 IO 控 制器功能 √ ；也同时具有 IO 控 制器功能 - • PROFINET CBA √ √ - DP 主站 • 最大 DP 从站数 124 ；每个站 124 124 PROFINET IO 控制器 • RT 运行时可连接 I/O 设备 的最大数量 128 128 • 带 IRT 和 “ 高灵活性 ” 选件 的 I/O 设备的数量 128 128 • 带 IRT 和 “ 高性能 ” 选件的 I/O 设备的最大数量 64 64 第 3 接口 接口类型 PROFINET 通信协议 以太网 RJ45 端口数量 2 功能 • MPI - • DP 主站 - • DP 从站 - • PROFINET IO 控制器 √ ；也同时具有智能设 备功能 • PROFINET IO 设备 √ ；也同时具有 IO 控 制器功能 • PROFINET CBA √ PROFINET IO 控制器 • RT 运行时可连接 I/O 设备 的最大数量 256 • 带 IRT 和 “ 高灵活性 ” 选件 的 I/O 设备的数量 256 • 带 IRT 和 “ 高性能 ” 选件的 I/O 设备的最大数量 64