

井上CR泡棉 C-4406

产品名称	井上CR泡棉 C-4406
公司名称	东莞市三骏电子有限公司
价格	22.00/MM
规格参数	品牌:INOAC 型号:C-4406 UL94 VO:防火材料
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市石排镇庙边王工业大道
联系电话	86-0769-86539848 13544841348

产品详情

日本CR泡棉：井上INOAC公司是亚洲最大的CR橡胶泡棉厂家，也是最早进入中国市场的厂家，70多年的发泡经验，以其稳定品质，完善的售后服务深受广大客户认同，稳占进口泡棉80%以上市场。C-4406材料是一款防火等级高的CR泡棉材料，防火等级可以达到UL94 V-0。二，橡胶海绵的特点：泡绵是一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性，因此使之在各种合成橡胶中占有重要地位。 1:轻量,强韧性轻,具有良好的撕裂强度； 2:绝缘性,导热性低,是一种优异的保温材料; 3:吸水性低，独立气泡结构，因而是一种吸水性低的材料; 4:缓冲性，具有适当的弹性，也可以作为缓冲材料使用; 5:耐气候性优异;耐气候性优异，（epdm系nbr系海绵经过72小时耐气候性实验，【500pphm*38度拉长20%】后无异常。 6:耐燃性。耐火实验合格品（cr海绵为ul94-hf1合格品）。 cr1305不仅具有以上特性，还具有一些独特的性质，被广泛应用于手机，电脑，电子仪器等的夹层，起缓冲作用；

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
- 4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。
- 5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。 6、工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围-2-90psi@25%偏差可满足更多的设计灵活性要求，可以按客户要求定做，贴合各种进口胶带，粘性好，产品应用于通讯.电脑.家用电器.计算器.电子玩具和各类电子控制器等领域。 三，C-4406的物理性质： 1：硬度在25度左右。 2：拉伸强度在0.49Mpa以上。 3：延伸率在150%以上。 4：密度在0.20g/cm³ 5：压缩永久变形率在30%以下。 6：耐热收缩率在1.5%以下。 7：吸水率在5%以下。 8：25%压缩载重视在53.9~83.4kPa左右。 四，型号及规格； NR系列：N-149，N-148，N-145，N-146，N-147，N-151，N-138，N-131 CR(氯丁二烯)系列：CR-4205，CR-4305，CR-4505，CR-4600，CR-4500，CR-4315，CR-4255，CR-4266，CR-4310。C-4406,C-4405 EPDM系列：E-4070，E-4088，E-4188,E-4288，E-4388.E-4408，E-4488，E-4382，E-4338,E-4308 SI系列：tt-4101，tt-4102，tt-4103。规格;30/35mm*1m*1/1.3/1.5/2m 五，橡胶海绵的用途： C-4406以其独特的魅力，被广泛应用于电子，电器，电脑，手机，数码相机，甚至汽车等精密部件的应用材料。 1:包装材料，精密机器、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等。 2:土木、建筑，住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝材

料、各种土木建筑填缝材料等 3:车辆、船舶门密封材料、行李仓密封材料发动机防震材料等
4:绝热，保温，冷却器和空调器使用绝热密封材料，电冰箱和冷柜绝热密封材料等 5:隔音、防潮，各种机械设备的防噪音的密封材料，住宅隔音墙密封材料、各种电器防潮，防水密封材料等。