

ZRRVV ZRVVR RVVZ 通信电源用阻燃软电缆

产品名称	ZRRVV ZRVVR RVVZ 通信电源用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:ZRRVV ZRVVR RVVZ 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP绞型屏蔽软电缆制造商的详细介绍

型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格: 2×0.5 2×0.75 2×1.0 2×1.5 4×0.5 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5

$2 \times 2 \times 0.5$ $2 \times 2 \times 0.75$ $2 \times 2 \times 1.0$ $2 \times 2 \times 2.5$

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-

RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆, 额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP 屏蔽双绞线 RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但

由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70 ,电缆的敷设温度应不低于0 ,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.