

BOPP无声胶带,低噪音胶带

产品名称	BOPP无声胶带,低噪音胶带
公司名称	深圳市新新玮盛胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区公明马山头普京工业园29栋
联系电话	0755-36315221 18123718518

产品详情

BOPP无声胶带,低噪音胶带 产品特点 TFT-

LCD液晶屏幕显示器业(撕除偏光膜上之PET,PE保护膜)保护膜专用胶带,用于LCM贴压偏光片时,把偏光片传送到液晶压贴盘上,起到传送.并把偏光片上的保护膜撕掉.具有良好的黏性及离型力依客户制程机械性能将板面保护膜迅速撕除。LCD-TFT偏光片撕膜、TFT-LCD偏光片剥离保护膜、偏光片揭保护膜、LCD偏光片、背光源剥离保护膜、偏光片剥离保护膜、(LCM贴压偏光片时,把偏光片传送到液晶压贴盘上,起到传送,) 常用规格: 18mm*300m、24mm*300m、25mm*300m、20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m】方便取下液晶面板上贴附的保护膜专门设计的胶带,主要用于撕手机模组,模块,MP4,GPS导航仪的显示屏上偏光片的保护膜。 注意事项 建议存放于清洁干燥处。存放温度: 4-26摄氏度(40-80华氏度),相对湿度: 40%-50%。 详细参数

基材 PET 胶水类型 亚克力胶 总厚度mm 60 适用温度 -20-150 抗拉强度 N/25mm 150 粘着力

N/25mm 5-7 解卷轻 特性优点 粘性佳,贴服性好,抗拉强度高,不残胶

宽度和长度 按照客户指定要求来分切 适用范围 方便取下液晶面板上贴附的保护膜专门设计的

的胶带,主要用于撕手机模组,模块,MP4,GPS导航仪的显示屏上偏光片的保护膜。 注意事项

建议存放于清洁干燥处。存放温度: 4-26摄氏度(40-80华氏度),相对湿度: 40%-50%。

手机: 18123718518 QQ: 2873013866 电话: 075536315221 传真: 075536315221