

# MVR蒸气压缩机|蒸气压缩机价格|蒸气压缩机厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | MVR蒸气压缩机 蒸气压缩机价格 蒸气压缩机厂家      |
| 公司名称 | 山东瑞拓环保科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 品牌:鑫瑞拓<br>型号:MVR150<br>蒸发量:2T |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号           |
| 联系电话 | 0531-80653233 18053130010     |

## 产品详情

MVR蒸气压缩机|蒸气压缩机价格|蒸气压缩机厂家 联系方式：18053130010  
张延康、高强度蒸汽压缩机由重型机架和整体铸铁全数控精密加工制得，另有精准的安装定位链接。

低噪音、低振动、运行稳定自如。

2、所有零部件的加工都在公司进行，全由加工中心一体加工集成，尺寸公差更为精确，轴承位置和墙板是一体加工完成，以保证轴承的准确定位。

确保精密，统一的零部件尺寸，满足所有蒸汽压缩机的运行条件和工况变化。

3、叶轮采用高牌号铸铁（或双相不锈钢、钛材）加工，使用高精度四轴加工而成，形状尺寸准确，并永久性固定在钢轴上。

具备特殊的强度和刚度，叶轮运转更为平稳没在持续性大负荷状态下不会发生疲劳和偏位。

4、蒸汽压缩机轴承用日本进口NSK轴承或瑞典SKF轴承，在蒸汽压缩机连续运转下使用寿命在26000小时左右。良好的维护能使运行寿命更长。采用最佳轴承，为重载应用提高使用寿命。

5、蒸汽压缩机采用合金钢加工精密的定时同步齿轮永久性固定在轴上，同步齿轮采用邮箱内的齿轮油飞溅润滑。保证在最苛刻的负载条件下持续运转，高精度低摩擦系数齿轮传动更为节能，定时同步齿轮仍具备防滑性能。

6、蒸汽压缩机采用特殊双机械水密封系统，达到蒸汽压缩机完全无泄漏运行。  
实践证明该密封系统设计完全可在临界气体的应用中实现无故障运转。

7、蒸汽压缩机采用双头润滑油邮箱润滑，更好地提高了蒸汽压缩机轴承及齿轮的使用寿命，避免了原传统机型采用黄油润滑的缺点。

维护时易保养易观察，避免了蒸汽压缩机在运行时出现断油烧轴承及齿轮的情况。

8、蒸汽压缩机采用整体铸铁（双相不锈钢或钛材）制造，铸铁压缩机内腔整体涂特殊涂层，特殊涂层防腐效果稍低于钛原材质，但抗气蚀、水蚀、冲刷能力高于钛材。特殊涂层能达到长时间使用效果，能减轻投资成本，如纯钛材或双相不锈钢制造的蒸汽压缩机投资成本相当重。

9、蒸汽压缩机温度控制是采用进口处喷头喷雾状水来控制出口要求的温度。  
产生稳定的饱和蒸汽，有效的调节出口温度。

10、蒸汽压缩机电机全部采用变频电机，这样可以根据实际处理量来调节处理量大小。  
变频电机在启停系统中起到良好的作用。

<http://www.b2bkk.com/com/rt18563081215/sell/>

<http://www.cn5135.com/Product-List-548700.html>

<http://a2881589083.qjy168.com/>