CGM早强灌浆料

产品名称	CGM早强灌浆料
公司名称	西安远华新型材料有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:远华 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座2708
联系电话	181-49451847 18149451847

产品详情

全国供应　　型号齐全

灌浆料订购电话：181-4945-1847

QQ：3246457221

邮箱：3246457221@qq.com

西安远华新型材料有限公司

买灌浆料首选远华新型建材，本公司灌浆料品种齐全,产品优质,灌浆料的诚信企业!

本公司产品具有第三方权威检测报告（检测报告、合格证），质量可靠，价格优惠。欢迎您选购！

水泥基灌浆料

水泥基灌浆料是由高强胶结组分、超墨化组分、膨胀组分、优选级配集料组分及微量改性组分以适当比例在工厂预拌制成的一种粉状材料．用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。

简介：

1、高强、早强：1天抗压强度≥30Mpa，3天抗压强度≥50Mpa；

2、超流态：初始流动度≥300mm．可填充全部空隙，满足设备二次麓浆的要求；

3、无收缩：具有徽膨胀补偿功能，消除水晃硬化收缩现象，灌浆后保证设备与基础之间紧密接触．确保高精度的安装需要。 4、抗腐蚀性早强型灌浆料抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。

5、抗油渗性在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。

6、耐久性本产品属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

适用范围：

1、大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固；

2、钢结构：如钢轨、钢槊、钢挂等，与基础固接的灌注；

3、设备基础的二次灌浆；

4、粱、柱加固、栽埋钢筋；

5、地铁、鞋童、地下工程逆打法施工缝嵌固；

6、混凝土结构的加固及漏渗水的修复；

7、各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

参考用量　：参考用量计算以2.28-2.4吨/立方米的依据计算实际使用量。

项目 型号	抗压强度（Mpa）			竖向膨胀率（%）	流动度（mm）	坍落度（mm）	钢筋粘结强度Mpa）	
	1d	3d	28d				圆钢	螺纹钢

通用型（1型）	25-50	45-55	65-75	≥0.02	240-300	——	≥6	≥13
加固型（2型）	25-40	40-55	60-75	≥0.02	——	240-290	≥6	≥13
超细型（3型）	15-25	27-35	45-65	≥0.02	240	——	≥6	≥13
——	1h	1d	28d	——	——	——	——	——
抢修型（4型）	≥20	40-45	55-65	≥0.02	220	——	——	——

包装储运：

1. 灌浆料为25kg袋装，存放在通风干燥处并防止阳光直射

2. 保质期为12个月，超出保质期应复检合格后方可使用