

PSKD防爆型水泡

产品名称	PSKD防爆型水泡
公司名称	海南安素盛鑫消防设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:盛鑫 型号:PSKD
公司地址	海南省海口市龙华区海濂路19号金鹿雅苑CD栋 商铺CD-002号
联系电话	13379833119

产品详情

PSKD防爆型消防水炮使用说明书: 一、用途特点: 防爆型消防水炮为电动有线和无线遥控两种控制方式直流驱动,充分体现了操作人员与火灾现场远距离分隔的优点,

能很好地保护灭火人员的人身安全. 该炮具有结构新颖,性能稳定可靠,操作灵活,维修方便,入口压力低,流量大,射程远,重量轻,体积小等特点.当喷射水柱时,可扑灭固体

火灾;当喷射开花水雾时,可用于火场降温冷却,消防抢险.

本产品主要规格,技术参数及性能均符合中华人民共和国标准(GB/T19156

-2003)<<消防炮通用技术条件>>要求 PLKD防爆型消防水炮具有流量大,射程远的特点,可实现远距离有线,无线控制和就地手动控制.电机和接线盒均采用防爆型.消防炮可

适合安装在有易爆等危险的石油化工、油罐区、油轮,输油码头、机库、船舶等场所,电器控制柜可放置在控制室内作远距离操作,确

保安全有效的扑救火灾. 该炮具有射程远,操作简单灵活,实施水平和仰俯回转,并可实现定位,以利于消防人员安全撤离火场. 该炮具有世界先进水平的消

防产品. 用于扑灭固体物质火灾是目前较为理想的灭火设备. 二、结构特点 该消防炮主要由底座、进水管、回转体、炮头、炮管、鸭嘴及回转等机构组成. 炮的回转,仰俯由蜗杆、涡轮动作,可以达到不同的

工作角度,并可喷射直流或扇形射流. 在同一压力下流量可调整到火场适宜现状的工作状态,起到更好的灭火,降温效果. 较现行国

内使用的消防炮更为美观大方,经久耐用. 电动空气泡沫--水两用炮的回转. 仰俯使用380V电机作动力源,电机具有较高的防爆和可

靠性能。三、操作、维护、保养：

- 1、在安装消防炮前，必须对管路进行冲洗，以防杂物进入消防炮堵塞喷头。
- 2.根据火场的实际情况及火灾的性质，选择使用水炮或泡沫炮。
- 3、电动消防炮在使用前应先检查控制器电源电路和无线摇控接收设备,保证电流电压在正常范围内.摇控器内电池量正常.
- 4、油类火灾，可将流量调整到与供水车或供水泵相应的流量，并达到炮的额定工作压力，进行喷射泡沫混合液，如火场范围太大可

使用扇形射流。5、电动炮电源线，红线接电源“+”极，黄线接电源“-”极。

- 6、保持炮身清洁，使用泡沫灭火后应用清水冲洗干净。
- 7、定期在黄油嘴处及转动部位加注润滑脂，保证转动灵活。
- 8、若发现喷射压力过高或射程较近时，应检查喷头处是否有堵塞物，若有应及时清除。
- 9、各部件应保持完好，如果发现紧固件松动，应及时修复。
- 10、若消防炮使用很长时间后，应对表面进行相应的处理。
- 11、进入冬季，应把消防炮内残留的水放掉，以免冻裂炮身。
- 12、消防炮在使用时应尽量在顺风的工况下使用。
- 13、消防炮作为消防车载炮使用时，应设置泡沫炮喷射管支架并固定以防在行驶过程中颠簸，损坏炮件