

SMW工法桩H型钢700300三轴深搅插型钢出售

产品名称	SMW工法桩H型钢700300三轴深搅插型钢出售
公司名称	上海沃冶金属材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海宝山
联系电话	021-80370271 15902127181

产品详情

SMW工法桩H型钢700X300/ 三轴深搅插型钢488*300 588*300 700*300*13*24现货库存出售

施工顺序

- 1、导沟开挖：确定是否有障碍物及做泥水沟。
- 2、置放导轨。
- 3、设定施工标志。
- 4、SMW钻拌：钻掘及搅拌，重复搅拌，提升时搅拌。
- 5、置放应力补强材（H型钢700*300等）
- 6、固定应力补强材。
- 7、施工完成SMW。

上海沃冶金属材料有限公司大量现货库存供应地基加固、打桩基用、基础工程、基坑支护用热轧H型钢700*300系列等。打桩用的H型钢700*300*13*24一支有多重？一支12米的重2.22吨。

主要特点

- 1、施工不扰动邻近土体，不会产生邻近地面沉降、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。
- 2、钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点，随着钻掘和搅拌反复进行，可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌，而且墙体全长无接缝，从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性，其渗透系数K可达10⁻⁷cm/s。

- 3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、 100以上卵石及单轴抗压强度60MPa以下的岩层应用。
- 4、可成墙厚度550 ~ 1300mm,常用厚度600mm ;成墙最大深度为65m,视地质条件尚可施工至更深。
- 5、所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70 ~ 80m²。
- 6、废土外运量远比其他工法为少。
- 7、内插的型钢(700*300等)可拔出重复使用,经济性好。