

实心喷嘴大全实心喷嘴上海斐卓Feizhuo图

产品名称	实心喷嘴大全实心喷嘴上海斐卓Feizhuo图
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:Feizhuo 型号:ZS1627
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

产品详情

超声波空气雾化喷嘴的雾化原理超声波雾化喷嘴的雾化原理是利用振子的高速振动产生超声波，超声波对液体产生声波压力，将液体破碎成小雾滴。超声波雾化效果非常好，甚至可以雾化到 10μ 以下。

常见的比如各种家用加湿器，需要通电，使得加湿器中的陶瓷振子高频振荡，产生雾化。这款喷嘴的好处在于雾化效果非常好，低压操作，适合精密场所。超声波的产生除了上述的高频电子振荡，还可以利用流体力学的声学超声波喷注发生器。形象的看，这种超声波雾化喷嘴不需要通电，但是需要高速气流，撞击机械振子，使得机械振子产生高频振荡，强化雾化效果。由于需要压缩空气，这也是一种加强型的空气雾化喷嘴。

按照机械振子的不同，有两种常见的不同类型的超声波空气雾化喷嘴：谐振腔式超声波空气雾化喷嘴和板片共振式超声波空气雾化喷嘴。

(1) 谐振腔式超声波空气雾化喷嘴

高速气流进入谐振腔内，形成高频压力波，机械振子（谐振腔）高频剧烈振荡产生超声波，强化雾化。

(2) 板片共振式超声波空气雾化喷嘴。

狭缝中喷出的高速气流吹向一薄片（或撞针），由共振产生超声波，强化雾化效果。

超声波雾化喷嘴耕读哦度信息请登录斐卓公司网站查询，可向我司索取样册及产品报价

二冷喷嘴_清洗设备用清洗喷嘴_燕尾槽扇形喷嘴

二冷喷嘴在喷嘴行业里称为燕尾槽扇形喷嘴，喷嘴的头部带有燕尾，用螺母固定，便可到达喷嘴与管子中心线所构成的角度，在管路中装上该喷嘴，即使有不同的安装高度，也能够达到雾化均匀的效果；此喷嘴的喷雾形状为扇形，水流分布成长方形抛物线状，同气水雾化喷嘴，实心锥形喷嘴配合使用，更多的适用于超低头板坯连铸机的二次冷却，也可用于清洗设备中用来机械清洗。

燕尾槽扇形喷嘴，二冷喷嘴，清洗设备喷嘴主要应用于：

造纸行业毛毯网部清洗喷淋杆；

钢铁行业轧辊冷却集管；

钢铁行业连铸冷却集管；

表面处理用清洗集管；

燕尾槽组合式扇形喷嘴_燕尾槽喷嘴_上海斐卓喷雾系统公司

燕尾槽喷嘴底部带有燕尾槽，能够实现自对位，安装和调试。喷嘴分布成抛物线型，相邻质检的合理布局，能够形成均匀的喷射面。该喷嘴具有较大的冲击力，用来提高清洗和冷却的效率，喷射角度为 20° - 120° ，燕尾槽与喷射面存在固定偏转角度，方便了喷嘴的排布，以形成均匀的喷射面。喷嘴底座焊接在管座上，连接螺母尺寸有 $3/8$ ， $3/4$ 和 $1-1/4$ 。

The nozzle can self alignment and replaced conveniently. the nozzles are distribution .it makes able to form a uniform jet plane. Having a larger impact force ,to improve the efficiency of cleaning and cooling.Spray angle from 20° to 120° 。

燕尾槽扇形喷嘴主要应用于：

造纸行业毛毯网布清洗喷淋杆；

钢铁行业轧辊冷却集管，钢铁行业连铸冷却集管，表面处理用清洗集管。