

3021吸盘电磁铁-30KG吸盘电磁铁

产品名称	3021吸盘电磁铁-30KG吸盘电磁铁
公司名称	东莞市石碣德昂电子厂
价格	20.00/个
规格参数	品牌:德昂 型号:DX3021 安装方式:螺纹
公司地址	东莞市石碣镇彩虹东路17号2楼
联系电话	暂无

产品详情

3021吸盘电磁铁-30KG吸盘电磁铁由德昂电子独家提供生产

我司此款产品有两种结构样品，选择时需要请注意区分

一：由圆铁管、线轴、漆包线、导线构成

二：由圆铁管、自粘线、导线构成。

如下图片所示，此款电磁铁线圈部分采用自粘线圈。漆包线采用高温自粘线，通过专业的机械设备与精密的模具进行加工而成，线圈从圈数控制、外观、尺寸等都得以最好的保证。

两种样品不同，性能也不样，我司主打第二种结构样品即圆管铁+自粘线圈组合。从客户的使用角度出发，通过一些细节处理，让品质得以最好的保证。自粘线圈制作完成后，线圈表面采用高温玛拉胶带进行缠绕2圈，避免在后续制作过程中焊锡部件与漆包线接触从而导致短路或者接触不良的现象。

为了保证此类产品吸力得以最大化，我司对此款产品圆铁管加工控制非常严格，此款零件均采用CNC+电脑锣加工，加工后再进行大水磨处理以保证产品精度及性能要求。

在线圈制作工艺过程中，有以下二个细节需要特别说明：

一：导线

导线采用AW-1332系列高温线材，相对来说，1332系列高温线材比常规规格成本高，但此系列耐温、耐磨等都比其它要好；从成本上来说价格提高了但产品质量得以最好保证，每根导线采用单独的热缩管进行固定，避免在客户使用过程中导线不断移动与圆铁管进行摩擦进行损坏。

二：制作工艺

全程制作采用耐高温的金手指进行包带处理。在制作过程，对焊锡部件特殊性照顾，要求在焊锡部件金手指需最要固定4圈，而对于导线需要进行2圈固定，保证其导线强度使用。

三：线圈测试

线圈测试主要针对电阻、导线强度测试，电阻从源头进行控制，在制作自粘线圈绕线过程中已经控制其公差范围正负5%之内。导线强度采用专业的仪器进行1KG拉力测试。

更多的产品，请查询我司网站<http://www.dadzc.com>进行了解，或者请电联15012689973咨询