

C-276镍合金成分 管材 硬度

产品名称	C-276镍合金成分 管材 硬度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

产品名称 C-276各国标准 GB:NS3304 ASTM:HastelloyC276 UNS:N10276 BS:NC17D
EN:NiMo16Cr15W主要成分 C: 0.020 Si: 0.80 Mn: 1.00 P: 0.040 S: 0.030 Cr:14.50 ~ 16.50
Ni:52.00 ~ 60.00 Mo:15.00 ~ 17.00 Fe:4.00 ~ 7.00机械性能 抗拉强度 b(MPa): 690
条件屈服强度 0.2(MPa): 283

伸长率 5(%): 40应用领域 1.纸浆和造纸工业，如煮解和漂白容器2.FGD

系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽 风扇等3.在suan性气体环境中作业的设备 and 元件4.乙suan和suan性产品的反应器5.liusuan冷凝器6.亚甲二苯异氰suan盐 (MDI) 7.不纯磷suan的生产和加工。C-276HastelloyX应用概况与特殊要求该合金在国外发动机和民用工业中有了广泛的应用，主要用于制造燃烧室部件和其他热端部件以及蜂窝结构等。耐氯化物耐点蚀性优于316型。室温屈服强度几乎是304和316型的。此外，Nitronic60不锈钢具有优异的高温抗yang化性和低温抗冲击性。可用表格Nitronic60不锈钢有棒材，中间合金猪，铸锭和锻坯。在热处理过程中的其他考虑因素包括炉子类型，淬火介质和工件转移设施。FV520B证明不锈钢牌FV520B可提供BSEN.1millzhengshu，请在下订单时提出要求。不锈钢装饰管或结构管根据其应用可以以各种形状，并且还需要各种特性(例如耐腐蚀性和可成形性)。不锈钢板冷加工方法|水切割厚板--往往速度。高抗点蚀和缝隙腐蚀。高抗腐蚀性。机械强度高。高抗腐蚀腐蚀和腐蚀pi劳。它广泛用于石油和天然气，水力发电，压力容器，纸浆和造纸，结构部件和化学品船。926材料在其他的化学介质中也具有很hao的抗腐蚀。