

# 高端密封件用TPU S190A

产品名称	高端密封件用TPU S190A
公司名称	深圳市豪瑞塑料科技有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:路博润 型号:S190A
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区开发路东一巷1号
联系电话	0755-33506238 15626567662

## 产品详情

本公司推出一款进口聚氨酯TPU专门应用于密封件，目前在河北，浙江地区得到广泛使用；其弹性，成型，耐油，耐高温等性能目前在界内已达到领先水平，欢迎各位前来洽谈！李小姐 15626567662 微信同步QQ：492565322

### S190A 大概综合物性参数

Skythane：是韩国SK化工的TPU品牌，2008年也被路博润并购，整合后Skythane产品主要应用注塑方面，它具有非常高的透明性、抗UV、成型周期短、不含增塑剂等优越性能。是注塑密封件，鞋材及电子配件应用的理想选择！

韩国Skythane TPU：S190a-43、S190A-54

Hardness (Shore) 硬度：92A/48D

Specific Gravity比重/密度：1.21g/cm<sup>3</sup>

Tensile Stress拉伸率 (kgf/cm<sup>2</sup>)

At 100% elongation 95

At 300% elongation 190

Tensile Strength拉伸强度 : 500kgf/cm<sup>2</sup>

Ultimate Elongation最大拉长 : 650%

Tear Resistance (Die C)抗撕裂性 : 140 kgf/cm<sup>2</sup>

Abrasion Loss磨损量 : 30 mm<sup>3</sup> loss

Compression Set压缩率

At 23 ° C X22hr 15 %

At 70 ° C X22hr 40%

Vicat Softening Temperature维卡温度 : 110 ° C