

供应GGD电控柜箱体产品 GGD电控柜厂家

产品名称	供应GGD电控柜箱体产品 GGD电控柜厂家
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:中柜 型号:GGD
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

GGD电控柜厂家1.2 GGD型方案、设计相关知识

配??是一种电设备，外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置。如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，有的还设有为保主要设备的低周减载。开关柜常见分类：1、低压抽出式开关柜；

2、交流低压配?? GGD型交流低压配??适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的配电系统，作为动力、照

明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配 ??是根据能源部，广大电力用户及设计部门的要求，按照

安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配??。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。本科毕业论文设计说明书（论文）

图2-1配??外观 配??的面板控制图 本科毕业论文设计说明书（论文）图2-2配??内部 1、隔离开关 2、塑壳空气开关 3、交流接触器 4、铜排 5、中间继电器 6、热继电器 7、接线端子 设计说明：

配??共一台采用GGD外壳油漆采用喷塑，颜色为白色。配??前门为单开门，后门为为双开门。面板采用：2mm冷轧板，侧面采用1.5mm冷轧板箱盖为2mm冷轧板。电源配电箱须配置宽度为80mm安装3根，60mm安装条4根，顶部开孔。动力配电箱各需配置80mm安装条3根，50mm安装条4根，30mm安装条2根，顶部不开孔。配??各需配置接地铜排一条。前后门带锁操作把手安装高度离地面950mm。带灯按钮LA-11D型号尺寸开孔，指示灯按AD11-25/11型号尺寸开孔。其它要求均接国家标准。本科毕业论文设计说明书（论文）

箱体与门之间加装固定控制线的线卡。电源柜电路图 图2-3 配??控制线

1.3 GGD型配 ??研究目标、内容 1.3.1 研究目标 一、机台系统的线路及低压电器控制电机的运转。二、GGD型配 ??内硬件配置。三、各电器的安装规范和电线、电缆的规格计算方法。四、掌握各电器的原理及作用。