

海康威视DS-2CD3T20D-I3,I5,I8

产品名称	海康威视DS-2CD3T20D-I3,I5,I8
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD3T20(D)-I3,I5,I8 红外照射距离:I3 : 30米 ; I5 : 50米 ; I8 : 100米
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

主要特性

最高分辨率可达1920 × 1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像

采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加

支持OSD颜色自选

高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/100米(I8)

支持smart IR,防止夜间红外过曝

ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

支持日夜两套参数独立配置

可选支持PoE供电功能

支持3D数字降噪,支持数字宽动态

支持双码流,支持手机监控

支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

功能齐全:心跳,镜像等

支持SMART功能:越界侦测,区域入侵侦测

支持EZVIZ平台接入

支持Email、FTP、NTP服务器测试

支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书

支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号

DS-2CD3T20(D)-I3, DS-2CD3T20(D)-I5, DS-2CD3T20(D)-I8

型号 DS-2CD3T20(D)-I3/I5/I8

名称 200万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机

传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS

最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR

0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

快门 1/3秒至1/100,000秒

镜头 4mm, 水平视场角:80 ° (6mm,8mm,12mm,16mm可选)

日夜转换模式 ICR红外滤片式

宽动态范围 数字宽动态

背光补偿 支持,可选择区域

数字降噪 3D 数字降噪

视频压缩标准 H.264/MJPEG

H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile

压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps

最大图像尺寸 1920 × 1080

帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

背光补偿 支持,可选择区域

接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI

智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,
NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,

匿名访问,IP 地址过滤

通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V / PoE(802.3af) , 带D型号不支持POE

功耗 I3 : 5.5W MAX ; I5 : 7W MAX ; I8 : 10W MAX ;

防护等级 IP66

尺寸 (mm) 194.04 × 93.85 × 89.52

重量 750g

备注 *须另备DC12V电源

红外照射距离 I3 : 30米 ; I5 : 50米 ; I8 : 100米