

电源时序器 S8

产品名称	电源时序器 S8
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

2.4寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，电流，市电显示波形（电压是否有畸形），通道开关状态

8路开关通道输出，每路延时开和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）

每通道独立设有Bypass

支持面板LOCK锁定功能，防止误操作

设有开锁机状态图标

支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置（可级联255台，可显示主机从机）

配置232接口，485接口支持外部中控设备控制

每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制

欠压、超压（可设置）

电流（可设置1A~50A）

开启类型：轻触按键

2路万用插座直接输出（10A）（可选63A空气开关）

电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理继电器受控输出最大承受单路功率2500W

输出继电器触点电流：30A 250VAC

波特率：2400（可设置9600）

电力输入条件(单相3线)：AC220-250V，50-60HZ两相（三线：零，火，地）

最大输入功率：50A

最大输出总功率：8000W 需要主电缆6平方（需要客户自备）

单路输出功率：13A 2800W

输出电源插座：磷铜插座13A

输出路数：8路受控，2路直通

供电方案：变压器220V

电源线：3*4平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米（不带插头）

产品尺寸(mm)：430*211*50

产品净重：4KG

产品毛重：4.5KG