

LCT 940录音话筒

产品名称	LCT 940录音话筒
公司名称	北京金慧智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金慧智能
公司地址	北京市海淀区高里掌路1号院6号楼102-145
联系电话	010-82780688 18811048400

产品详情

LCT 940结合了优质大振膜FET电容式麦克风和顶尖tube麦克风显著特征，"Tube"传递温暖且悦耳的泛音，而"FET"象征着莱维特电容式麦克风著名的清晰且细致入微的声音。使用 Tube // FET 融合-发现您的完美混合。LCT 940具有9种不同的指向特性-5个标准指向：全指向、心形、8字形、泛心形、超心形和4个附加中间过渡指向。远程控制单元的照明指示保证即使在黑暗的环境中也能易于操作。自动衰减、削波历史、4级预衰减和4级低切设置构成了这款杰出话筒的特征表。LCT 940 开创了一个原声再现的新纪元-它无与伦比的一些特质使得这款话筒成为了追求完美无缺的录音专业人士的必备品。

规格参数：

声学原理:压力梯度传感器，外部极化

传感器Ø:25.4 mm, 1 in

极性模式:全指向, 宽心型, 心型, 超心型, 8字形和4个中间图形

频率范围:20至20.000 Hz

敏感：23 mV / Pa (-33 dBV)

信号/噪声比（FET）：86 dB (A)

信号/噪声比（管）：82 dB (A)

等效噪声级 (FET) :

8 dB (A), 心型

9 dB (A), 全指向

8 dB (A), 8指向

等效噪声电平 (电子管) :

12 dB (A), 心型

13 dB (A), 全指向

12 dB (A), 8指向

FET麦克风的动态范围、AMP : 135 dB (A)

管式麦克风的动态范围、AMP : 128 dB (A)

0.5%的THD最大SPL (FET) : 143 dB, 0 dB 预衰减器

0.5%的THD最大SPL (电子管) : 140 dB, 0 dB 预衰减器

预衰减器 :

0 dB

-6 dB

-12 dB

-18 dB

低切滤波器 :

linear

40 Hz (12 dB/oct)

150 Hz (6 dB/oct)

300 Hz (6 dB/oct)

额定阻抗：200

额定负载阻抗：1.000

PSU电源电压：

230 V, 50 Hz

110 V, 60 Hz

电流消耗：170 mA

连接器：镀金11针XLR

麦克风的尺寸：192 x 60 x 46 mm

电源尺寸：250 x 150 x 70 mm

麦克风净重：662 g

产品净重：1930 g