

安士能安全开关 CES-A-AEA-02B

产品名称	安士能安全开关 CES-A-AEA-02B
公司名称	福州利腾机电设备有限公司
价格	388.00/只
规格参数	品牌:EUCHNER安士能 型号:CES-A-AEA-02B 电压:5V
公司地址	厦门市湖里区五通村泥金社18号403
联系电话	0592-5740530 15059184412

产品详情

安士能非接触式安全开关 CES-A-AEA-02B

安士能非接触式安全开关

说明

CMS读头安装于安全门的固定部分并通过两芯屏蔽信号线连接信号评估单元。安装于安全门上的触发块在安全门关闭时向CMS读头靠近。当进入有效识别距离范围时，触发块通过与读头之间的电感耦合获取电能并将触发块的数据传输到信号评估单元。

105090 CMS-R-AZA-01PL-AS1 CMS-R-AZA-01VL-
AS1系列非接触式安全开关，配有接配线电缆和M12圆形接插头

105094 CMS-R-BZB-01P-AS1 CMS-R-BZB-01V-
AS1系列非接触式安全开关，配有接配线电缆和M12圆形接插头

084587 CMS-R-AXH-03V CMS读头设计A - 配有常闭/常开触点，PVC材质

085736 CMS-R-AXH-05V CMS读头设计A - 配有常闭/常开触点，PVC材质

100745 CMS-R-AXH-SC CMS读头设计A - 配有常开/常闭触点，M8

100741 CMS-R-AXD-SC CMS读头设计A - 配有常开触点组合，M8

100742 CMS-R-AXE-SC CMS读头设计A - 配有常开触点组合，M8

100743 CMS-R-AXF-SC CMS读头设计A - 配有常开触点组合，M8

100744 CMS-R-AXG-SC CMS读头设计A - 配有常开触点组合，M8

103859 CMS-R-AXE-05P CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PUR材质

103860 CMS-R-AXF-05P CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PUR材质

084583 CMS-R-AXD-03V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

085732 CMS-R-AXD-05V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

102385 CMS-R-AXE-01V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

084584 CMS-R-AXE-03V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

085733 CMS-R-AXE-05V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

084585 CMS-R-AXF-03V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

085734 CMS-R-AXF-05V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

084586 CMS-R-AXG-03V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

085735 CMS-R-AXG-05V CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

093975 CMS-R-AXR-05VL CMS读头设计A - 配有常开触点组合，PVC材质

085530 CMS-R-BXI-03V CMS读头设计B - 配有常闭/常开触点，PVC材质

085737 CMS-R-BXI-05V CMS读头设计B - 配有常闭/常开触点，PVC材质

100696 CMS-R-BXI-SC CMS读头设计B - 配有常开/常闭触点，M8

115117 CMS-R-BXI-07P CMS读头设计B - 配有常开/常闭触点，PUR材质

100755 CMS-R-BXO-SC CMS读头设计B - 配有常开触点组合，M8

100756 CMS-R-BXP-SC CMS读头设计B - 配有常开触点组合，M8

103867 CMS-R-BXO-05P CMS读头设计B - 配有常开触点组合，PUR材质

092023 CMS-R-BXO-05V CMS读头设计B - 配有常开触点组合，PVC材质

092024 CMS-R-BXP-05V CMS读头设计B - 配有常开触点组合，PVC材质

084575 CMS-R-CXC-03V CMS读头设计C - 配有常闭/常开触点，PVC材质

085741 CMS-R-CXC-05V CMS读头设计C - 配有常闭/常开触点，PVC材质

103967 CMS-R-CXC-SC CMS读头设计C - 配有常开/常闭触点，M8

103872 CMS-R-CXC-05P CMS读头设计C - 配有常开/常闭触点，PUR材质

103966 CMS-R-CXB-SC CMS读头设计C - 配有常开触点组合，M8

103870 CMS-R-CXA-05P CMS读头设计C - 配有常开触点组合，PUR材质

084574 CMS-R-CXA-03V CMS读头设计C - 配有常开触点组合，PVC材质

085739 CMS-R-CXA-05V CMS读头设计C - 配有常开触点组合，PVC材质

084576 CMS-R-CXB-03V CMS读头设计C - 配有常开触点组合，PVC材质

085740 CMS-R-CXB-05V CMS读头设计C - 配有常开触点组合，PVC材质

085634 CMS-R-EXM-03V CMS读头设计E - 配有常闭/常开触点，PVC材质

085743 CMS-R-EXM-05V CMS读头设计E - 配有常闭/常开触点，PVC材质

103969 CMS-R-EXM-SC CMS读头设计E - 配有常开/常闭触点，M8

085633 CMS-R-EXL-03V CMS读头设计E - 配有常开触点组合，PVC材质

085742 CMS-R-EXL-05V CMS读头设计E - 配有常开触点组合，PVC材质

085635 CMS-R-EXN-03V CMS读头设计E - 配有常开触点组合，PVC材质

085744 CMS-R-EXN-05V CMS读头设计E - 配有常开触点组合，PVC材质

102275 CMS-R-AZC-SC ESM读头设计A，M8

094702 CMS-R-AZA-05VL ESM读头设计A，PVC材质

095558 CMS-R-AZA-10VL ESM读头设计A，PVC材质

106738 CMS-R-AZA-ST0,2VL ESM读头设计A，PVC材质，M12圆形接插头

100753 CMS-R-BZB-SC ESM读头设计B，M8

097368 CMS-R-BZB-03V ESM读头设计B，PVC材质