大挂钩安全绳、安全带缓冲绳、缓冲绳

产品名称	大挂钩安全绳、安全带缓冲绳、缓冲绳
公司名称	高港区诚丰网绳织造厂
价格	3.00/米
规格参数	尺寸:14-18mm（mm） 承载:1500-2200kg（kg） 类型:缓冲安全绳
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市高港区刁铺镇
联系电话	86 0523 86171321 013852618230

产品详情

尺寸	14-18mm（mm）	承载	1500-2200kg（kg）
类型	缓冲安全绳	安全带类型	多款供选
安全带材质	涤纶	安全绳材质	高强丝
安全绳长度	根据客户要求	产品类别	安全绳

安全安全带后备连接绳，直径14-18毫米，长度：2米, 带有3个内侧嵌环的套头,套头内配有连接环、安全钩（可选择），通过连接环可固定在安全带d型环上，经过安全钩的固定可防止高空意外坠落带来的危险。使用说明 :用于高空作业保险。通过安全绳（包括连接器）直接将安全带连到固定点，以防止高空坠落带来的危险。安全绳一次仅供一人使用。仔细检查以确保安全绳正确固定。每次使用前，检查安全绳的情况。避免安全绳接触尖利物品和腐蚀性物质。禁止替换安全绳上零件。我们建议每个使用者固定使用一套安全绳。一次坠落事故发生后或每12个月，将产品进行系统检查。仔细检查以确保该装置的固定点在使用者身体上部，且当坠落事故发生时，本装置能使操作者不会左右摇摆。检查以确保根据设备使用情况，应留有足够的空间：使用者脚下至少留有1.5米的空间。检验过程 :1.原则上，安全绳的寿命是三年，但根据使用情况或年检结果不同，其实际使用寿命可以比三年长或短。2.安全绳必须由质检单位定期进行系统检查，每年至少一次。禁用:禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。储存说明 :安全绳存于原包装中，置于干燥通风的房间。清洗/保养说明:清水清洗，干布擦拭，并挂于通风的地方。避火避热，其他在使用过程中已受潮的部件也需如此。绳需保存在温暖，干燥，通风的地方，远离热源，使用后和运输途中避免接触尖利物品