

# 专业生产供应穿用逃生网、悬梯网、货舱盖网、爬网

产品名称	专业生产供应穿用逃生网、悬梯网、货舱盖网、爬网
公司名称	高港区诚丰网绳织造厂
价格	66.00/张
规格参数	品牌:诚丰 类型:阻燃安全网 型号:6*8
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市高港区刁铺镇
联系电话	86 0523 86171321 013852618230

## 产品详情

品牌	诚丰	类型	阻燃安全网
型号	6*8	材质	锦纶、涤纶、丙纶，聚乙烯
承受力	800 (kg)		

安全网,安全平网,安全防护网,国标安全网,无结安全网,大型安全网,锦纶安全网,涤纶安全网同安全帽、安全带一起被人们称之为施工现场上的“三宝”。安全网是防高处坠落事故发生的最有效的安全防护设施之一。对避免和减轻坠落及物击伤害,也起到重要的作用。安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求,其安全网的规格和架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为8~14cm,网片3m×6m及4m×8m等规格。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人,因此在使用过程中必须严格遵守有关规定。1、高处作业部位的下方必须张挂安全网;当建筑物高度超过4m时,必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网,以后每隔4m再设一道固定安全网;在外架、桥式架,上、下对孔处都必须设置安全网。2、安全网的架设应里低外高,支出部分的高低差一般在50cm左右;支撑杆件无断裂、弯曲;网内缘与墙面间隙要小于15cm;网最低点与下方物体表面距离要大于3m。3、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。4、施工中要保证安全网完整有效、支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。5、安全网架设所用的支撑,木杆的小头直径不得小于7cm,竹杆小头直径不得小于8cm,撑杆间距不得大于4m。6、因施工需要暂拆除已架设的安全网时,施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复,并经搭设单位检查合格后,方可使用。7、要经常清理网内的杂物;在网的上方实施焊接作业时,应采取防止焊接火花落在网上的有效措施;网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。8、安全网在使用时必须经常地检查,并有跟踪使用记录,不符合要求的安全网应及时处理。9、立网和平网必须严格地区分开,立网绝不允许当平网使用;架设立网时,底边的系绳必须系结牢固。10、安全网在不使用时,必须妥善的存放、保管,防止受潮发霉。11、新网在使用前必须查看产品的铭牌:(1)是平网还是立网;(2)生产厂家的生产许可证;(3)产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验,并有试验报告书,试验合格的旧网才可以使用。

