

## 代理德国道默6G30，玻纤增强30%PA6

产品名称	代理德国道默6G30，玻纤增强30%PA6
公司名称	东莞市红蚁化工有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	品牌:德国道默 型号:6G30
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Z栋19B
联系电话	0769-87129661 13790472019

## 产品详情

[PA6\(聚己内酰胺#尼龙6\)/6G30/德国道默](#)

用途：其它

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

重要参数：密度:1.36 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:15 拉伸强度:180 MPa 断裂伸长率:3.5 % 弯曲强度:270 MPa 弯曲模量:8500 MPa 硬度:122 维卡软化点:215 热变形温度:200

生产厂商：德国道默有限公司

东莞市红蚁化工有限公司长期代理销售德国道默原料：

德国道默DOMO DOMAMID

PA66

高流动树脂:66S

热稳定树脂:ECONAMID 66FLH(FL66H1)

抗UV树脂:66SNUV

增韧增强:66G20ST1

加二硫化钼树脂:66Y10

无卤阻燃树脂:66V0M

红磷阻燃增强:66G25VOP(FR66G25VOP1 / 66G25VOP10)、66G30VOP、66G35VOP

食品级增强 : 66G15C(66G15FC)、66G30CH(热稳定 )、66G33C、66G40C

热稳定增强 : 66G30H(66G30H1)、66G33H(66G33H2 /66G33H1)、66G15FLH、66G25FLH(FL66G25H1)、66G30FLH(66G30H1)

超韧树脂 : 66ST2(66I2)、66ST2F1(66I2H2)、66STC4(66IK4)

低温耐冲 : 66ST1

耐热耐水解增强 : 66G30HR(66G30HR1 /66G30HR2)、66G50HR(66G50HR1)

热稳定耐水解抗UV增强 : 66G30HR1UV1

矿物增强 ; 66M40

玻纤矿物增强热稳定 : 66GM402

PA6

高流动树脂 ; 6AF ( 6LV )

高流动增强 ; 6G30AFH(6LVG30H1)、6G50AF(6G50 623 /6LVG50)

热稳定树脂 ; 6FLH(FL6H)

抗UV树脂 ; 6AVUV(6UV1)

抗UV增强 ; 6G30UV(6G30UV1)

增韧耐低温树脂 ; 6STC5(6IK5)

增韧耐低温增强 ; 6G45ST4

加二硫化钼树脂 ; 6Y10

阻燃树脂 ; 6V0M

食品级增强 ; 6G15C(6G15FC)、6G30C、6G40C

热稳定增强；6G25H(6G25H1)、6G30H(6G30H1)、6G30FLH(FL6G30H1)、6G35FLH(FL6G35H1)

热稳定高流动增强；6G25AFH、6G45AFH、6G50AFH(6LVG50 /6G50AF)

矿物增强；6M30

玻纤矿物增强热稳定；6GM304FLH (6GM304H /6GM3010H1)

改进表面光洁度（高光泽）增强；6G30HCE(HCE 6G30)、6G50HCE(HCE 6G50)

玻纤玻璃珠增强，高流动热稳定；6GB305AFH2(6GB3010 / 6GB305)

抗UV，热稳定，高流动，玻纤玻璃珠增强；6GB304AFH2UV1