

商用柴油探测器价格 点型柴油气体报警器

产品名称	商用柴油探测器价格 点型柴油气体报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:柴油 检测范围:0-100%LEL 分辨率:1%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

商用柴油探测器价格 点型柴油可燃气体报警器

柴油气体探测器是一款防爆型的柴油浓度检测仪器，采用进口催化燃烧式传感器、自然扩散式检测原理，可实时进行浓度探测。通过配置现场显示模块、声光报警灯，可独立实现浓度的检测、浓度的显示及浓度超标后的声光报警。

当环境中探测柴油的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生窒息、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆气体的危险场所。严格按照国家标准研发生产，具备国家要求的各项资质证书，防爆合格证、生产许可证、消防认证、检验报告等。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(柴油气体探测器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqttcq/96.html>)

柴油气体探测器技术参数：

检测气体：柴油 检测原理：催化燃烧式 检测范围：0-100%LEL
采样方式：自然扩散式 分辨率：1%LEL 防爆等级：EXd CT6 环境温度：-30 ~ 70
环境湿度：< 95%RH 电 源：DC24V 使用寿命：2-3年
输出信号：三线4-20mA标准信号或四线RS485协议输出 重 量：约1000g 安装螺纹：G
1/2内螺纹 使用电缆：分线式：>1.5mm² x 3；总线式：>1.5mm² x 4
柴油气体探测器产品特点：
先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用国外进口传感器，反应速度快、测量精度高
防爆结构设计、压铸铝外壳 直流电源供电 可根据需求定制量程 可根据实际需求选配输出信号
可选配一体式防爆声光报警灯 维护费用低

淄博博安小编教您柴油气体探测器的维护：

气体探测器出厂前经过了严格的标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如要更换，必须重新标定；

气体探测器的传感器使用寿命正常情况下为1-3年；因使用环境的不用器使用寿命有可能下降，应每年进行检测维护。

气体探测器传感器禁止高浓度气体的冲击，这样可能会损坏传感器。

避免气体探测器经常断电，经常性的断电会导致检测元件工作不稳定。

在使用过程中，要定期检查仪表工作是否正常，检查周期至少每三个月一次。