XA-89F型固定污染源氟化物取样管

产品名称	XA-89F型固定污染源氟化物取样管
公司名称	青岛新澳环保科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	流量:5-80
公司地址	青岛市李沧区书院路4号
联系电话	0532-87816511 13869851222

产品详情

xa-89f型固定污染源氟化物取样管

一、执行标准：

hj/t67-2001《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》

二、产品概述

xa-89f型固定污染源氟化物取样管适用于固定污染源废气中氟化物的采集测定，可与xa-80f型烟尘采样器或同类产品配套使用。采用玻璃纤维滤筒(或石英纤维滤筒)配有3只250ml冲击式吸收瓶，头及体全称加热功能，采集有组织排放废气中氟化物样品。

三、技术特点

1、采样管、s型皮托管与铂电阻一体化，整机组合式设计。

2、滤筒前端加热，能有效去除水分，提高采样精确度。

3、取样管具有全程自动加热恒温、后端冰浴冷凝，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾进行采集。

4、配备系列化多种采样嘴，适用不同流速的采集。

5、整机取样管采用钛合金材料制作，重量轻，使用方便，易于携带。

6、低压直流供电，使用安全可靠。

四、技术参数

主要指标	参数范围	分辨率	最大允许误差
采样管加热温度	(60～140)°C	1°C	优于±5°C
滤筒加热温度	(60～140)°C	1°C	优于±5°C
采样管长度	1.5米（可定制）		
采样嘴直径:	φ5/φ6/φ8/φ10/φ12		
电 源:	dc24v		
功 耗:	＜150w		
重 量:	约7.5kg		