

# 低发泡PE泡沫塑料板

产品名称	低发泡PE泡沫塑料板
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	.00/立方
规格参数	品牌:中盛 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

衡水申盛工程橡胶有限公司多年从事桥梁支座（公路、铁路）铸钢产品的生产，有着丰富的生产经验和技術力量，在桥梁支座生产行业中具有一定的影响力，我们的铸钢产品在国内众多重点工程中得以应用，并得到用户的充分肯定和许多专家的好评。本公司坚持以提高产品质量为重点、加强管理工作为核心、追求以信誉求发展的经营原则，并建立起了科学完整的质量管理与保证体系。我公司依托自身的人才和强大经济实力、高效的管理水平将研制开发更适应我国桥梁使用的高科技产品，竭诚希望与各界朋友实现创新、合作、发展、共赢。以优质的产品创造优质的工程，共同服务于祖国的交通事业！产品订购热线：13081814455

### 规格

原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，

特殊规格：根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

### 5物理性能

密度 0.09g/cm<sup>3</sup> 抗拉强度 0.12Mpa 抗压强度 0.12Mp 撕裂强度 3.5N/mm  
吸水率 0.005g/cm<sup>3</sup> 延伸率 80% 硬度（C型硬度计）35邵尔A度

闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：

安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。

为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。

铺设应用：

铺设在混凝土先浇块模板的内侧，接缝部位连接要严密但不要搭接，宜在厂家按结构缝的断面裁切好，编上号码在现场进行拼接，采用厂家加工好的榫式嵌固，以保证接缝部位的连接严密。