

固定式丁烷气体浓度检测仪器 催化燃烧式

产品名称	固定式丁烷气体浓度检测仪器 催化燃烧式
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:丁烷 检测范围:0-100%LEL 分辨率:1%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

固定式丁烷气体浓度检测仪器 催化燃烧式丁烷传感器

丁烷气体探测器是一款固定式的丁烷气体浓度检测仪器，使用进口催化燃烧式传感器、自然扩散式检测原理，实现对丁烷气体浓度的24小时监控。丁烷气体探测器防爆等级高达CT6，可直接用在丁烷存在的现场。

当环境中探测丁烷的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生窒息、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆气体的危险场所。严格按照国家标准研发生产，具备国家要求的各项资质证书，防爆合格证、生产许可证、消防认证、检验报告等。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(丁烷气体探测器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtccq/95.html>)

丁烷气体探测器技术参数：

检测气体：丁烷 检测原理：催化燃烧式 检测范围：0-100%LEL
采样方式：自然扩散式 分辨率：1%LEL 防爆等级：EXd CT6 环境温度：-30 ~ 70
环境湿度：< 95%RH 电源：DC24V 使用寿命：2-3年
输出信号：三线4-20mA标准信号或四线RS485协议输出 重量：约1000g 安装螺纹：G
1/2内螺纹 使用电缆：分线式：>1.5mm² x 3；总线式：>1.5mm² x 4

丁烷气体探测器产品特点：

先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用国外进口传感器，反应速度快、测量精度高
防爆结构设计、压铸铝外壳 直流电源供电 可根据需求定制量程 可根据实际需求选配输出信号
可选配一体式防爆声光报警灯 维护费用低

淄博博安丁烷气体探测器售后服务：

- 1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。
- 3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。