

航空障碍灯使用规范要求有那些

产品名称	航空障碍灯使用规范要求有那些
公司名称	深圳星标机场建设有限公司
价格	1850.00/1
规格参数	品牌:星标 型号:L-864
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道梅板大道雅宝路一号星河 WORLD B1601B
联系电话	0755-33128555

产品详情

航空障碍灯使用规范要求有那些？

航空障碍灯机机场助航灯是民用机场专用设备

《民用机场专用设备管理规定》第四条经中国民用航空局认定的机场设备检验机构检验合格的机场设备，由民航局以通告的形式公布。

航空障碍灯的设计使用必须遵循《航空障碍灯MH6012-2015》规范。

产品用途：

该产品为红色闪光障碍灯，广泛应用于高楼大厦，铁塔，大型桥梁，起重机，高大烟囱，灯塔，高压输电塔，钻井平台等需要航空警示的各种场合，用以标示障碍物的存在以减少对航空器的危害。

产品执行标准：

国际民用航空组织：附件14

中国民用航空局：MH/T 6012

美国联邦航空管理局：AC150/5345-43G

产品特征：

该产品是我公司自主研发，具有自主知识产权,申请专利号为：201310073953.6。

该产品采用高效LED为光源，国际先进的进口芯片封装，使用寿命可达10万小时以上，配合我司自行研发的专利光学透镜，光学效果好，光源转换效率高，节能效果明显。

该产品散热及结构件均采用轻质铝合金材料，散热效果好，体积小，重量轻，运输和安装都极为方便。

该产品根据LED驱动特性，设为宽电压输入，恒流输出，驱动稳定性好，使用寿命长，带有防浪涌和防雷击装置，能适用于恶劣的工作环境。

该产品可自带光控系统和GPS同步控制器系统，自动控制开关和同步闪光；也可选择由我司控制箱控制。

产品技术参数:

产品型号	L-864
项目规格	规格参数
产品尺寸 (mm)	190*112
净重(kg)	3
有效光强 (cd)	2000 ± 500
发光颜色	红色
电源输入	AC:100V-250V
电源频率(Hz)	50-60
闪光频率 (闪/min)	20 ~ 40
额定功率(W)	21.6
光控环境(cd/m ²)	50-500(可调)

防护等级	IP65
环境温度 ()	-40~+55
环境湿度 (%)	0~95
抗风能力 (M/S)	80