

施帝威 物业保洁工厂专用洗地机75B

产品名称	施帝威 物业保洁工厂专用洗地机75B
公司名称	武汉善洁环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	洗地宽度:760mm 工作效率:3900m ² /h 工作时间:3.5-4.5h
公司地址	武汉市硚口区中山大道134号第2幢第1层101、102号（注册地址）
联系电话	4009027877 18162331488

产品详情

进口前置前驱系统。

标准配备防滑和无痕轮胎，刹车系统可以从容应对倾斜地面。

刮水耙遇到障碍物时，可摆动。并通过防撞轮顺利通过，保证了设备与周边设施的安全。

智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统。特点：1、通过两个简单的提供拉杆升高和降低刷盘、吸水扒。2两个注水口设计：大注水口可实现快速注水，小注水口适用于距离水源较远的场所3配有水量显示器，可直观观察水位变化4滤网可防止污水进入真空电机5污水箱易清洗。静音设计，适用于对声音敏感的环境，如办公场所，疗养院，医院。不影响环境及居住在里面的人。6吸水

扒易装卸，遇到障碍物时自动脱落，可保护吸水扒，帮助机器顺利通过7 柯蒂斯电量小时计 8 原装意大利控制器 9 美国阿美德格真空电机，使用寿命长 超威铅酸免维护蓄电池，保证连续工作时长 10 智能充电器，可用在不同的电压环境 11 美国MALISH地刷，聚酰胺刷丝，柔韧耐磨，回弹性好 12 美国MALISH针盘，最新设计，易于装卸百洁垫 13 美国美特威斯特橡胶吸水胶条：PU材质耐油吸水胶条，橡胶材质耐磨吸水胶条

使用场所：酒店、超市、医院、办公场所、车站、机场、大型停车场、工厂、港口等。 1、集洗刷、吸干于一体。前置双刷盘毛刷或百洁垫，能有效的清洗地面的顽油渍、污渍、脏水、泥土等；后置圆弧形吸水扒，有效吸干污水，洗地机经过的地面，达到干透的效果，清洗无残留。 2、适合清洗的地面类型如：环氧树脂地面、金刚砂地面、瓷砖地面、大理石地面、水磨石地面、水泥地面、防滑地面、小方块砖地面等。 3、适合清洗的场所如：工厂车间、办公楼、仓库、商场超市、酒店宾馆、医院、学校、候车候机厅、地铁站等地面。 4、驾驶式全自动操作，自动升降刷盘、吸扒，简单易学。 5、转弯灵活，清洁不留死角，操作轻便。 6、电瓶驱动，工作无噪音，节能且无二次污染。 7、免工具更换刷盘及吸水胶条。

技术参数：	型号	Leader75B	Leader85B	
	吸水扒宽度	1000MM	1000MM	
	洗地机刷直径	380MM*2	430MM*2	
	洗地刷速度	180R/MIN	180R/MIN	
	吸水马达	450W	450W	
	行走速度	0-6km/h	0-6km/h	
	清污水箱容量	110L/125L	110L/125L	
	机身尺寸	1560*840*1450 (mm)	1560*840*1450 (mm)	
	充电时间	3-10H	3-10H	
	工作宽度	760MM	860MM	
	工作效率	3900M2/h	4500M2/h	
	洗地刷压力	30-60KG	30-60KG	
	洗地刷马达	400W*2	400W*2	
	行走马达	400W	400W	
	吸水力度	160mbar	160mbar	

机重（不含配件）	220kg	225kg	
噪音水平	68db(a)	68db(a)	
工作时间	3.5-4.5h	3.5-4.5h	