# 西门子总线连接器DP接头

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 西门子总线连接器DP接头 |
| 公司名称 | 上海地友自动化设备有限公司 |
| 价格 | 160.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:DP接头<br>1:9 |
| 公司地址 | 上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼 |
| 联系电话 | 18701852718 |

# 产品详情

西门子总线连接器DP接头 西门子总线连接器DP接头 西门子总线连接器DP接头 型号 名称 参数 常用通讯卡 6GK1561-1AA01 CP5611网卡 (PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) 6GK1561-3AA01 CP5613网卡 (PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) 6GK1571-1AA00 CP5711网卡 6GK1562-1AA00 CP5621网卡 6GK1161-3AA01 CP1613网卡 (以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡） DP通讯接头 6GK1905-6AA00 剥线工具 6XV1830-0EH10 PROFIBUS DP电缆 6ES7972-0BA52-0XA0 DP接头 90度电缆出线 不带编程口 6ES7972-0BB52-0XA0 DP接头 90度电缆出线 带编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 DP接头 90度电缆出线 不带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 DP接头 90度电缆出线 带编程口 6ES7972-0BA42-0XA0 DP接头 35度电缆出线 不带编程口 6ES7972-0BB42-0XA0 DP接头 35度电缆出线 带编程口 以太网电缆与接头 6GK1901-1GA00 以太网剥线工具 6XV1840-2AH10 PROFINET TYP A 6XV1830-3EH10 PROFIBUS拖缆 6ES7972-0AA02-0XA0 中继器 6GK1901-1BB10-2AA0 RJ45以太网接头 单只型号 6GK1901-1BB10-2AB0 RJ45以太网接头 10打包型号 6GK1901-1BB10-2AE0 RJ45以太网接头 50打包型号 联系人：黄世鹏（销售经理） 工作QQ：649426281联系电话:18701852718 工作微信:18701852718 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。 主要优势产品西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。 6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15，8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 列表价（不含增值税） 显示价格 您的单价（不含增值税） 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册，认证，问答...) 下载 更多图片 产品 商品编号(市售编号) 6ES7972-0BA12-0XA0 产品说明 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15，8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 产品家族 RS 485 总线连接器 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 AL / 250 列表价（不含增值税） 显示价格 您的单价（不含增值税） 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL : N / ECCN : N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.05 Kg 产品尺寸 (W x

L X H) 未提供 包装尺寸 6.80 x 7.30 x 3.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4025515067078 UPC 未提供 商品代码 85366990 LKZ_FDB/ CatalogID ST76 产品组 4059 原产国 德国 Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.01 产品类别 A: 问题无关，即刻重复使用 电气和电子设备使用后的收回义务类别
没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类　版本 分类 eClass 5.1 27-24-26-92 eClass 6 27-24-26-92 eClass 7.1 27-24-26-92 eClass 8 27-24-26-92 eClass 9 27-24-26-92 eClass 9.1 27-24-26-92 ETIM 4 EC002584 ETIM 5 EC002584 ETIM 6 EC002584 UNSPSC 14 32-15-17-05 UNSPSC 15 32-15-17-03 | 捆绑销售：
6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接，无 PG 插座　6ES7972-0BB52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接，带 PG 插座　6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于 PROFIBUS UP，传输速率达 12 Mbit/s，带弯式电缆引出口，15.8 X 54 X 39.5 mm（宽 x 高 x 深），端接电阻器，带隔离功能，无编程器插口　6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离　6ES7972-0BB42-0XA0 SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET　6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 列表价（不含增值税） 显示价格　您的单价（不含增值税） 显示价格　PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册，认证，问答...) 下载　更多图片　产品 商品编号(市售编号) 6ES7972-0BB12-0XA0 产品说明 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离 产品家族 RS 485 总线连接器 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 AL / 250 列表价（不含增值税） 显示价格 您的单价（不含增值税） 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL : N / ECCN : N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.06 Kg 产品尺寸 (W x L X H) 未提供 包装尺寸 6.80 x 7.80 x 3.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4025515067085 UPC 未提供 商品代码 85366990 LKZ_FDB/ CatalogID ST76 产品组 4059 原产国 德国 Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.01 产品类别 A: 问题无关，即刻重复使用 电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类　版本 分类 eClass 5.1 27-24-26-92 eClass 6 27-24-26-92 eClass 7.1 27-24-26-92 eClass 8 27-24-26-92 eClass 9 27-24-26-92 eClass 9.1 27-24-26-92 ETIM 4 EC002584 ETIM 5 EC002584 ETIM 6 EC002584 UNSPSC 14 32-15-17-05 UNSPSC 15 32-15-17-03 | 捆绑销售： 6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15，8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离　6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP，总线连接器，用于 PROFIBUS UP，传输速率达 12 Mbit/s，带弯式电缆引出口，15.8 X 54 X 39.5 mm（宽 x 高 x 深），端接电阻器，带隔离功能，无编程器插口　6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11　6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接，无 PG 插座　6ES7972-0BB52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS（高达 12Mbit/s）的总线连接器，90 度电缆出线，15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接，带 PG 插座　订货数据总览 订货数据 比较 更多动作　产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格　LFL1.335-110V | 100325435 LFL1.335-110V - 燃烧器控制模块　显示价格 LFL1.622 | 100325436 LFL1.622 - 燃烧器控制模块　显示价格　LFL1.635 | 100325437 LFL1.635 - 燃烧器控制模块　显示价格　LFL1.635-110V | 100325438 LFL1.635-110V - 燃烧控制器　显示价格　LGK16.133A27 | 100325455 LGK16.133A27 - 燃烧器控制模块 显示价格　LGK16.322A27 | 100325456 LGK16.322A27 - 燃烧器控制模块　显示价格 LGK16.333A27 | 100325457 LGK16.333A27 - 燃烧器控制模块　显示价格 LGK16.335A27 | 100325458 LGK16.335A27 - 燃烧器控制模块　显示价格 LOA24.171B27 | 100325469 LOA24.171B27 - 燃烧器控制模块　显示价格

LOK16.140A27 | 100325474 LOK16.140A27 - 燃烧器控制模块 显示价格
功率模块和进线侧组件 模块型功率模块 进线滤波器 模块型功率模块 进线滤波器 4/18 ■ 概述 在 EMC 要求严格的使用现场，用于外形尺寸 FSA 的进线滤波器可 以将从 PM340
功率模块输出的传导性干扰降低到 EN61800-3 规 定的 C2 类极限值。进线滤波器只能直接连接到 TN 接地电源 系统。 注意：该进线滤波器设计为仅用于外形尺寸为 FSA 的 PM340 功率 模块以及 380 V 至 480 V 3 相 AC 的进线电压。所有其他外形尺寸 的 PM340 功率模块都集成了进线滤波器。 ■ 集成
进线滤波器、进线电抗器和功率模块可以前后依次安装。 ?? G_D211_ZH_00079a ?? ??? ?? ?? ?? ??? ■
技术规格 进线电压 380 ... 480 V 3 相 AC 进线滤波器 6SE6400-2FA00-6AD0 额定电流 6 A 功率损耗 < 5 W
进线连接 L1， L2， L3 螺钉型端子 • 导线横截面 1 ... 2.5 mm 2 PE 连接 M4 螺钉 负载连接 U, V, W
屏蔽电缆 • 导线横截面 4 × 1.5 mm 2 • 长度，约 0.24 m (0.79 ft) 防护等级 IP20
（在正确连接了负载电缆时） 尺寸 • 宽度 73.5 mm (2.89 in) • 高度 200 mm (7.87 in) • 深度 44 mm (1.73 in) 近似重量 0.5 kg (1 lb) 认证 cURus 配套的模块型功率模块 型号 （额定输出电流） 6SL3210-1SE11-... （1.3 A 和 1.7 A） 6SL3210-1SE12-... （2.2 A） 6SL3210-1SE13-... （3.1 A） 6SL3210-1SE14-... （4.1 A） ■
选型和订货数据 配套的模块型功率模块外形尺寸 FSA 进线滤波器 型号 订货号 6SL3210-1SE11-... 6SL3210-1SE12-... 6SL3210-1SE13-... 6SL3210-1SE14-... 6SE6400-2FA00-6AD0 功率模块和进线侧组件
模块型功率模块 推荐的进线侧组件 模块型功率模块 推荐的进线侧组件 4/19 ■ 概述
进线侧功率组件的选型依据是功率模块的额定功率。 下表列出了一些推荐组件，针对的是环境温度 40 ° C (104 ° F) 以下 的应用。 有关表中指定的进线接触器、隔离开关、断路器和熔断器的详细
信息，请参见产品目录 LV 10.1 和 IC 10。 和模块型功率模块配套的进线侧功率组件 额定输出电流
额定功率 配套的模块型 功率模块 进线接触器 断路器 IEC 60947 和 UL489/ CSA C22.2 编号 5-02 UL/CSA 熔断器， J 级 可从以下公司订购：Mersen www.ep.mersen.com A kW (HP) 型号 6SL3210- 型号 订货号 额定电流 大小 mm 参考号 进线电压 200 ... 240 V 1 相 AC 0.9 0.12 (0.2) 1SB11-0... 5TT57... 5SJ4206-7HG41 6 A 21 57 AJT6 2.3 0.37 (0.5) 1SB12-3... 5TT57... 5SJ4210-7HG41 10 A 21 57 AJT10 3.9 0.75 (0.75) 1SB14-0... 5TT57... 5SJ4216-7HG41 15 A 21 57 AJT15 额定输出电流 额定功率 配套的模块型 功率模块 进线接触器 断路器 IEC 60947 断路器 UL489/ CSA C22.2 No. 5-02 主开关 A kW (HP) 型号 6SL3210- 型号 订货号 订货号 订货号 进线电压 380 ... 480 V 3 相 AC 1.3 0.37 (0.5) 1SE11-3UA0 3RT2015-... 3RV2011-1DA10 – 3LD2003-1TP51 1.7 0.55 (0.75) 1SE11-7UA0 3RT2015-... 3RV2011-1DA10 – 3LD2003-1TP51 2.2 0.75 (1) 1SE12-2UA0 3RT2015-... 3RV2011-1FA10 – 3LD2003-1TP51 3.1 1.1 (1.5) 1SE13-1UA0 3RT2015-... 3RV2011-1GA10 – 3LD2003-1TP51 4.1 1.5 (2) 1SE14-1UA0 3RT2015-... 3RV2011-1HA10 – 3LD2003-1TP51 5.9 2.2 (3) 1SE16-0... 3RT2015-... 3RV2011-1KA10 – 3LD2003-1TP51 7.7 3 (5) 1SE17-7... 3RT2015-... 3RV2011-4AA10 – 3LD2003-1TP51 10 4 (5) 1SE21-0... 3RT2016-... 3RV2021-4BA10 – 3LD2103-1TP51 18 7.5 (10) 1SE21-8... 3RT1025-... 3RV1031-4EA10 – 3LD2203-0TK51 25 11 (15) 1SE22-5... 3RT1026-... 3RV1031-4FA10 – 3LD2504-0TK51 32 15 (20) 1SE23-2... 3RT1034-... 3RV1031-4HA10 – 3LD2504-0TK51 38 18.5 (25) 1SE23-8... 3RT1035-... 3RV1042-4JA10 – 3LD2504-0TK51 45 22 (30) 1SE24-5... 3RT1036-... 3RV1042-4KA10 – 3LD2504-0TK51 60 30 (40) 1SE26-0... 3RT1044-... 3RV1042-4MA10 3VL2191-3KN30-.... 3LD2704-0TK51 75 37 (50) 1SE27-5... 3RT1045-... 3VL1712-1DD33-.... 3VL2110-3KN30-.... 3LD2704-0TK51 90 45 (60) 1SE31-0... 3RT1046-... 3VL1716-1DD33-.... 3VL2112-3KN30-.... 3LD2804-0TK51 110 55 (75) 1SE31-1... 3RT1054-... 3VL3720-1DC36-.... 3VL2115-3KN30-.... 3KA5330-1GE01 145 75 (100) 1SE31-5... 3RT1056-... 3VL3720-1DC36-.... 3VL3120-3KN30-.... 3KA5530-1GE01 178 90 (125) 1SE31-8... 3RT1064-... 3VL4725-1DC36-.... 3VL3125-3KN30-.... 3KA5530-1GE01