施帝威 平衡重式蓄电池叉车4-5吨

产品名称	施帝威 平衡重式蓄电池叉车4-5吨
公司名称	武汉善洁环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:施帝威 型号:4-5吨 工作压力:20Mpa
公司地址	武汉市硚口区中山大道134号第2幢第1层101、102号（注册地址）
联系电话	4009027877 18162331488

产品详情

电瓶叉车，，无废气污染，，随环保要求的提高，需求有较快的增长，尤其是中、小吨位的电瓶叉车。 电瓶叉车，无废气污染，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆，常用于仓储大型物件的运输。电瓶叉车的基本构造由以下几部分组成： 1．动力装置：蓄电池组。标准蓄电池电压为24、30、48、72V。 2．车架：是叉车的机架，用钢板和型钢焊接而成。叉车几乎所有的零部件都安装在机架上。作业时承受各种载荷作用，因此它应具有足够的强度和刚度。 3．传动装置：将电动机的动力传到叉车的驱动轮。
4．转向系统：控制叉车的行驶方向。 5．制动系统：使叉车行驶减速及停车。 6．电机及电气系统：电气系统是通过各种元件对电机进行控制，以达到叉车的起动、停止、换向和调速，并对油泵电机或液压转向油泵电机进行控制。
7．工作装置：是叉车进行装卸作业的直接工作机构。货物的叉取卸放、升降堆码，都由工作装置完成。
8．液压系统：通过液压装置使货叉升降，门架前后倾，驱动液压传动的属具，以达到装卸货物和液压转向的目的。

主要参数

型 号	单 位	FB40	FB45	
额定起重量	kg	4000	4500	
载荷中心距	mm	500	500	
标准门架起升高度	mm	3000	3000	
门架倾角（前/后）	Deg	5 ° / 10 °	5 ° / 10 °	
最小转弯半径	mm	2557	2557	
车体长度（不带货叉）	mm	2863	2863	

车体宽度	mm	1464	1464	
门架不起升高度	mm	2265	2265	
护顶架高度	mm	2350	2350	
工作压力	Mpa	20	20	