

## 德国安士能限位开关 NG1SM-510-M

产品名称	德国安士能限位开关 NG1SM-510-M
公司名称	福州利腾机电设备有限公司
价格	288.00/只
规格参数	品牌:EUCHNER安士能 型号:079932 NG1SM-510-M 电压:5V
公司地址	厦门市湖里区五通村泥金社18号403
联系电话	0592-5740530 15059184412

## 产品详情

德国安士能限位开关079932 NG1SM-510-M

品牌：德国安士能 EUCHNER 又叫欧确纳，何其能

订货号：084902

型号：N01D550-M

084902 N01D550-M 精密单体行程开关N01，楔形柱塞

特点：

不锈钢材质柱塞

091003 N01D550-MC1526 精密单体行程开关N01，楔形柱塞，M12圆形接插头

特点：

不锈钢材质柱塞

用于带LED灯显示的插接头

085708 N01D550-MC2018 精密单体行程开关N01，楔形柱塞，电缆防水接头

特点：

不锈钢材质柱塞

机械图和环境

壳体材料 阳极氧化压铸合金

接地

网状 0,07 kg

环境温度 -5 ... 80 °C

防护类型 IP67

机械使用寿命 10 x 10<sup>6</sup>

触点材料 银合金，电亮金

开关原理 具有快动功能的转换触点

安装位置 任何

门位置的常闭触点数 1 转换触点

门位置的常开触点数 1 转换触点

接配线

1 x M12 x 1.5

接近速度

最大 0,01 ... 20 m/min

触发元件 楔形柱塞

触发力 15 ... 20 N

电气连接等级

热额定电流  $I_{th}$  6 A

使用类别，符合 EN 60947-5-1 标准

AC-15 2A 230V

DC-13 2A 24V

短路保护装置，符合 IEC 60269-1 标准

( 保险丝 ) 6A gG

额定绝缘电压  $U_i$  250 V

额定脉冲耐受电压  $U_{imp}$  2,5 kV

开关电流

最小 ( DC 24V 时 ) 10 mA

配接线截面 0,14 ... 1 mm<sup>2</sup>

常用型号举例：

084451 NM01VZA-M

084452 NM11VZA-M

084453 NM02VZA-M

084454 NM12VZA-M

084455 NM03VZA-M

084496 NM11WOK-M

084499 NM03WOK-M

084516 NM11RBA-M

084517 NM02RBA-M

084518 NM12RBA-M

084519 NM03RBA-M

084525 NM12KBA-M

084526 NM03KBA-M

084527 NM01HBA-M

084528 NM11HBA-M

084555 NM02AG-M

084556 NM12AG-M

084557 NM03AG-M

084762 C-M08F03-02X025PU05,0-ES-084762

084766 C-M08F03-02X025PU25,0-ES-084766

084868 NG2SM-510SVM5C1883

084869 NG2WO-510SVM5C1883

084902 N01D550-M

084903 N01R550-M

084904 N01K550-M

084905 NZ2VZ-538ESVM5

085118 ZSA2B4S05A

085171 TZ1RE024MVAB-C1623

085180 TZ2LE024RC18VAB-C1826

085181 TZ2RE024RC18VAB-C1826

085245 NB01D556-M

085246 NB01R556-M

085252 SN01D553-M

085253 SN01R553-M

085254 SN01K553-M

085260 SN01D558-M

085261 SN01R558-M

085262 SN01K558-M