

# 上海热合机，高频热合机，塑料热合机

产品名称	上海热合机，高频热合机，塑料热合机
公司名称	上海砖井实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海砖井机械 型号:ZJ-5000A
公司地址	上海市松江区佘山工业区勋业路376号4栋
联系电话	86-02133732786 18917952002

## 产品详情

### 上海热合机，高频热合机，塑料热合机

上海砖井实业有限公司([www.zhuanjing.net](http://www.zhuanjing.net))专业生产：全自动吸塑成型机，高频机，高频热合机，高周波超音波熔接机，超声波焊接机，PET环保料熔断机，全自动挡板挡条焊接机，汽车皮革海绵热合机，医疗专用封，吸塑封口机，吸塑折边机，热收缩包装机，贴体包装机，送料机，材料架，材料矫正机，电动冲床，铆钉机

#### 上海热合机，高频热合机，塑料热合机

：主要用于各种聚氯乙烯(PVC)为主的塑

胶熔接、焊接等，并将不同形状泡罩或泡壳塑胶材质自动焊接同时自动切边。适用

于双面吸塑焊接

，吸塑泡壳与纸

卡封合，特殊塑胶材质（PE，PS

，PC，PET，PETG）的封合，30%以上PVC材质塑料焊接最好。

吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合)，汽车内饰件、商标、文具

盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压

机械特点：周率稳定：

上海热合机

，高频热合机，塑料热合机：严格按照国际“无线电干扰委员会”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12，40.68MHZ，并设计有周波稳定器和周波界设备的干扰极小，15KW对人体无辐射（15KW以上必须穿专用防辐射服）。火花压制器：

上海热合机，高频热合机，塑料热合机

：设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到灯也会发亮警告。

强力式机头：上海热合机，高频热合机，塑料热合机：高频高周接触面采用导电良好的铝材及低损耗同轴谐振器，高频屏蔽罩，新纯铝整桶冲裁技术改变传统的铁皮加铜皮式缝合式技术，使高频输出更加稳定，屏蔽辐射更强。输出波形良好，品质因数极高，出力特强，最大接迅速。振荡电流控制设定：

上海热合机，高频热合机，塑料热合机：输出功率可借调谐器依电极的大小和物料的厚度调节，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能均一性，能大大的降低熔接时间，提高机器的生产速度。安全保护：

上海热合机，高频热合机，塑料热合机：设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作

机械参数：

品名	双头脚踏式		转盘式	滑台式/推盘式	
型号：	ZJ-5000S	ZJ-8000S	ZJ-5000A	ZJ-5000T	ZJ-6000T
高周输出：	5000W	8000W	5000W	5000W	6000W
使用气压：	380V 3 AC 50, 60Hz				
电源输入：	9000VA	12000VA	9000VA	9000VA	10000VA
加压方式：	脚踏 / 气动		气动		
工作极板尺寸：	200 × 350	350 × 460	200 × 350	200 × 350	350 × 400
机械活动距离：	70	70	180	180	180
机械尺寸：	1700 × 1080 × 1450	1750 × 1100 × 1500	1160 × 670 × 1740	2020 × 670 × 1740	2630 × 680 × 1780
净重：	350kg	480kg	350kg	350kg	400kg

高频机|高周波

[more...](#)

[高频机，高频焊接机](#)

[高周波，高周波焊接机](#)

[全自动转盘高周波机](#)

[医疗专用高频机](#)

[汽](#)

[膜结构焊接机](#)

[皮带挡板裙边焊接机](#)

[PET环保塑胶熔断机](#)

[多功能同步熔断机](#)

[折](#)