

粘钢加固 粘钢加固

产品名称	粘钢加固 粘钢加固
公司名称	陕西诚伦建筑工程有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	诚伦:1:8 粘钢:1:8 粘钢:1 : 8
公司地址	西安市雁塔区丈八北路东侧枫韵蓝湾
联系电话	13991371789 18392039390

产品详情

粘钢

1、粘钢加固亦称粘贴钢板加固，是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。

2、工艺特点

(1)、施工简便、快捷、基本不增加被加固构件断面尺寸和重量。

(2)、建筑结构胶将钢板（型钢）与混凝土紧密粘接，将加固件与被加固体合为一体，结构胶固化时间短，完全固化后即可正常受力工作。

3、适用范围

(1)、适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。

(2)、使用环境温度不超过5~60℃，相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的使用条件为限，否则应采取有效的防护措施。

(3)、当构件混凝土强度等级低于C15时，不宜采用本法加固

4、施工工艺

粘贴面处理 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求，卸荷步骤有时省去)

胶粘剂配制 涂胶和粘贴 固化、卸加压固定系统 检验 维护