

裂缝灌浆修补 裂缝灌浆修补

产品名称	裂缝灌浆修补 裂缝灌浆修补
公司名称	陕西诚伦建筑工程有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	诚伦:1 : 10 裂缝灌浆修补:1:12 静力拆除:1:10
公司地址	西安市雁塔区丈八北路东侧枫韵蓝湾
联系电话	13991371789 18392039390

产品详情

裂缝灌浆修补

1、灌浆（Chemical Grouting）是将一定的化学材料（无机或有机材料）配制成真溶液，用化学灌浆泵等压送设备将其灌入地层或缝内，使其渗透、扩散、胶凝或固化，以增加地层强度、降低地层渗透性、防止地层变形和进行混凝土建筑物裂缝修补的一项加固基础，防水堵漏和混凝土缺陷补强技术。即化学灌浆是化学与工程相结合，应用化学科学、化学浆材和工程技术进行基础和混凝土缺陷处理（加固补强、防渗止水），保证工程的顺利进行或借以提高工程质量的一项技术。

2、裂缝灌浆特点采用环氧基腻子密封裂缝并预埋灌浆嘴，将配置好的化学浆液，通过低压注浆器具自动注入裂缝内部，充填缝隙，固结后恢复结构物的整体性。

裂缝处理方法：

1、表面修复法

表面修复法是一种简单，常见的修补方法，它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深近裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆，环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆，沥青等防腐材料，在防护的同时为了防止混凝土收到各种作用的影响继续开裂，通常可以采用在裂缝的表面粘贴碳纤维布等措施。

2、灌浆，铅封封堵法

灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土封缝的修补，它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中，胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体，从而起到封堵加固的目的

。常用的胶结材料有水泥浆，环氧树脂等化学材料。