抽出式开关柜_万成电气_成套抽出式开关柜

产品名称	抽出式开关柜_万成电气_成套抽出式开关柜
公司名称	江苏万成电气集团有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:万成 型号:RF1868
公司地址	江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号
联系电话	0511-88210139

产品详情

GCS型低压抽出式开关柜基本参数

辅助电路 交流380、220、24V

直流220V、110V

垂直母线额定电流 1000A

额定峰值耐受电流 105(176)KA

额定短时耐受电流 50(80)KA

功能单位

一个单位抽屉的尺寸为:

160(高)x 560(宽)x 410(深)mm;

抽屉可分1/2单元、1单元、1又1/2单元、3单元五个系列;

开关柜订货须知

a、产品名称、型号、方案号、数量及交货期限

b、柜内所装元器件的名称、型号规格及数量

c、主电路方案单线系统图，设备系统图，原理图或原理接线图；

d、主母线材料种类可由客户提出，如无要求则按制造厂标准供给

e、柜体颜色，如无要求则按制造厂标准供给

f. 每箱所装电器设备的详细规格及数量；

g. 开关柜的排列及组合图面布置图。

开关柜停电或检修操作步骤

1 .将断路器手车分闸。

2. 用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。

3 .工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮。

4 .打开前中门。

5 .把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。

6 .用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。

7 .操作接地开关主轴并且使之合闸。

8. 打开后封板和前下门。

注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。

我公司专业生产高压开关柜，低压开关柜，高低压开关柜等各种开关柜，规格型号齐全请来电咨询，我们有专业的技术人员负责解答！