

万成电气,抽出式开关柜,低压抽出式开关柜

产品名称	万成电气,抽出式开关柜,低压抽出式开关柜
公司名称	江苏万成电气集团有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:万成 型号:MA1209
公司地址	江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号
联系电话	0511-88210139

产品详情

开关柜分类：

1.按电压等级分类

按照电压等级分类通常将AC1000V及以下称为低压开关柜（如PGL、GGD、GCK、GBD、MNS等）、AC1000V以上称为高压开关柜（如GG-1A、XGN15、KYN48等），有时也将高压柜中电压为AC10kV的称为中压柜（如XGN15型10kV环网柜）。

2.按电压波形分类

分为：交流开关柜、直流开关柜。

3.按内部结构分类

抽出式开关柜（如GCS、GCK、MNS等）、固定式开关柜（如GGD等）

4.按用途分类

进线柜、出线柜、计量柜、补偿柜（电容柜）、转角柜、母线柜。

GCS低压抽屉式开关柜 结构特点：

1、框架采用8MF型开口型钢，主构架上安装模数为E=20mm和100mm的9.2mm的安装孔，使得框架组装灵活方便。

1、开关柜的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。

- 3、水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。
- 4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。
- 5、抽屉高度的模数为 160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流 400A 及以下。
- 6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1 抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。
- 7、柜体的防护等级为 IP30 IP40,还可以按用户需要选用。

高低压开关柜简介

高低压开关柜是一种电气设备，外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置。如仪表、自控、电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，有的还设有为保主要设备的低周减载。高低压开关柜安全技术操作规程

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
- 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有长期性的、可靠的保护接地。
- 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：
- 4、严禁将电流回路断开。