

# 车队，工厂，工地等中石化柴油配送

产品名称	车队，工厂，工地等中石化柴油配送
公司名称	昆山创点石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路109号1号楼506室
联系电话	13405198741

## 产品详情

柴油的清洁程度用灰份、水份和机械杂质指标来表示，柴油中如果混有水份较多，在寒冷的冬季会因为水结成冰而使供油系统堵塞，在平时，水的存在还会使硫化物的侵蚀作用加剧，当柴油中水分多到一定程度时，柴油发动机还会出现拍气冒白烟的现象。柴油中混有机械杂质对发动机损伤很大，会造成过滤器的滤网、滤芯堵塞导致供油不畅而影响动力。此外，还将加剧精密零件的磨损，引起耗油量的增加。

[苏州柴油销售](#) 产品介绍：色度号 3.5（全部，以下也一样）氧化安定性，总不溶物 mg/100ml 2.5 gb 252-2000 轻柴油质量指标项目10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号 硫含量，%（m/m） 0.2 酸度 mgkoh/100ml 7.1 10% 蒸余物 残炭,%（m/m） 0.3 灰分%（m/m） 0.01 铜片腐蚀(50℃,3h), 级 1 水分%（v/v） 痕迹 机械杂质无 运动粘度（20℃），mm<sup>2</sup>/s 3.0~8.0（10、5、0、-10） 2.5~8.0（-2.8~7.0（-35、-50） 凝点 10 5 0 -10 -20 -35 -50 gb 252-2000 轻柴油质量指标 冷滤点： 12、8、4、-5、-14、-29、-44 闪点（闭口）： 55 55 55 55 55 45 45 十六烷值 45 45 45 45 45 45 馏程：50% 回收温度， 300(全部牌号) 90% 回收温度， 365（全部牌号） 95% 回收温度， 365（全部牌号） 密度（20℃），kg/m<sup>3</sup> 实测（全部牌号） q/shr 006-2000 城市车用柴油质量指标 "苏州优质柴油批发、零售，供应工厂、工地、车队、锅炉等"的灰分为0.01（%），十六烷值是48，色泽为3.5（号），密度是0.84（g/cm<sup>3</sup>），运动粘度为3.0-8.0（cst），闪点是55（℃），水分为痕迹（%），类别是轻柴油，凝点为0以下（℃），硫是0.01（%） [苏州柴油批发价](#)

凝点、冷滤点是评定柴油低温流动性两个主要指标，我国柴油就是按凝点划分牌号的，凝点是柴油不能流动的最高温度。但实际使用中，在柴油完全凝固前，便有蜡结晶析出，结晶达到一定尺寸，就可能造成过滤器滤网堵塞，使柴油并未达到凝点前便不能使用。 [苏州柴油报价](#) 一般选用柴油

要求凝点低于环境温度3~5℃。因此，随季节和地区的变化，可使用不同牌号（不同凝点）的商品柴油。在实际使用中，柴油在低温下会析出结晶体，晶体长大到一定程度就会堵塞滤网，这时的温度称作冷滤点。与凝点相比，它更能反映实际使用性能。对同一油品，一般冷滤点比凝点高1~3℃。采用脱蜡的方法，可得到低凝柴油。 [苏州柴油价格](#)

轻柴油按凝点可分为10#、5#、0#、-10#、-20#、-35#和-50#等7个牌号，根据GB 252和GB 19147标准要求，选用柴油牌号应遵照以下原则：（1）10号轻柴油适用于有预热设备的柴油机；

（2）5号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用；

（3）0号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用；

（4）-10号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用；

（5）-20号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用； [苏州柴油配送](#) 昆山柴油，张浦柴油，千灯柴油，陆家柴油，锦溪柴油，周庄柴油，巴城柴油，周市柴油，创点石油化工是您最

佳选择，大企业大智慧重品质重服务，期待您的来电

联系曹经理，业务QQ：736177261，手机：13405198741 <http://www.58chaiyou.com> 昆山柴油配送

<http://www.58chaiyou.com> 昆山柴油批发 <http://www.58chaiyou.com> 苏州柴油价格

[苏州柴油配送](#)