

高压充气柜供应商_施耐德充气柜供应商_开关充气柜

产品名称	高压充气柜供应商_施耐德充气柜供应商_开关充气柜
公司名称	深圳市南网电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:无
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区创业一路11号2楼201
联系电话	0755-33133611 13428989825

产品详情

高压充气柜供应商_施耐德充气柜供应商_开关充气柜厂家

RM6开关柜包括1到4个集成化的，紧凑型的功能单元。这种全密封，全绝缘的开关装置包括：

1个不锈钢的SF6气体绝缘金属封闭气室，永久性密封，它将带电部件、负荷开关、接地开关、熔断器-负荷开关或断路器封装在一起 1到4个功能电缆间隔，带有可连接至线路或变压器的接口 1个低压间隔

1个电动/手动操作机构间隔 1个熔断器间隔，用于负荷开关-熔断器组合电器 RM6的性能满足I

EC标准中规定的“密封压力系统”的定义。气密性：气室中充入相对压力为0.

2Bar的SF6气体，永久性密封。气室的气密性在出厂前已经进行过严格检查，开关柜的运行设计寿命超过30年。RM6所有的带电部件免维护。负荷开关采用SF6压气式灭弧原理。断路器

采用旋转电弧加SF6气体自扩散技术，可开断直至短路电流以下的任何电流 产品特点：

- 接地可视,使用安全 • 多功能自由组合,方案灵活 • 柜体紧凑,占地空间小
- 气体绝缘柜,适应各种环境使用 • RM6是一种为满足配电网操作和可靠要求而设计的柜型。
- RM6可以确保供电的安全、运行的持续性,并可适应各种环境,因而是高可靠性的必然选择。
- 广泛应用于24kV及以下中压二次配电网、工业、建筑用户配电站。正常工作条件: RM6符合由I

EC62271-1：高压开关装置和控制装置标准常用规范规定的户内。开关装置的正常工作条件：

环境温度(户内)：低于或等于40 ；高于或等于-40 ；低温环境请向我们咨询；

湿度：低于或等于95%（24小时）；低于或等于90%（1个月）； 海拔高度：低于或等于1000m；

高于1000m，请向我们咨询； 防护等级：SF6气室IP67；熔断器室IP67；开关柜外壳IP3X；

SF6充气压力：20 下为0.2Bar（相对压力）； 年泄漏率0.01%/年； 气室不锈钢板厚度2mm；

颜色：外壳-白色RAL9002；外壳-黑色RAL9005；开关柜前面板RAL7016。特殊环境条件

对于有别于上述条件的特殊运行环境，需要制造商与用户协商解决。

如果产品应用在较为恶劣的环境，例如高海拔，低温，或严重的污秽等情况下，请向我们咨询。

如果产品应用在较为恶劣的环境，例如高海拔，低温，或严重的污秽等情况下，请向我们咨询。

.深圳市南网电气有限公司|||高压充气柜供应商_施耐德充气柜供应商_开关充气柜厂家