

PARKER派克 BR型活塞杆密封圈

产品名称	PARKER派克 BR型活塞杆密封圈
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 BR型活塞杆密封圈

BR型ULTRATHAN 活塞杆密封是一种带挡圈的紧凑密封。这种密封主要运用在建筑机械油缸密封系统中，用作缓冲密封。在极限工况下，油缸压力常常高达1000bar, BR型活塞杆密封将主密封与这种负荷隔开。由于它所具有的特殊结构，这种密封能将处于主密封和缓冲密封之间形成的压力传递回系统。

主要优点：

- 耐磨性特好。
- 耐冲击
- 抗挤出
- 压缩变形小
- 能适应最苛刻的工作条件
- 易于安装
- 负荷国际标准ISO7425/II密封沟槽设计。

应用范围：

主要用于行走机械液压油缸的密封。

工作压力： 500bar (压力峰值达1000bar)

工作温度： -35 ° C至+110 ° C

表面速度： 0.5m/s

介质：液压油 (矿物油基)

安装：

这类密封件应有轴向间隙 (参看表中H和L)。为了避免密封唇口的损坏，安装时不要将密封件在锐边上拉动。

这类密封件通常都可装入闭式沟槽中。在入口处受限制时，要用特殊的安装工具。用户如有要求，本公司将提供这类工具的设计方案，公差标准H8/f7。

材料：

P5008是一种邵氏硬度A约为93的聚氨酯材料。

挡圈材料：聚酰胺

如有特殊要求 (压力、温度、速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)，请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

BR型活塞杆缓冲密封圈 (JIS标准)

订货号 d*D*H/L

BR040A00601 40*55.5*6/6.3

BR045A00601 45*60.5*6/6.3

BR050A00601 50*65.5*6/6.3

BR055A00601 55*70.5*6/6.3

BR060A00601 60*75.5*6/6.3

BR063A00601 63*78.5*6/6.3

BR065A00601 65*80.5*6/6.3
BR070A00601 70*85.5*6/6.3
BR075A00601 75*90.5*6/6.3
BR080A00601 80*95.5*6/6.3
BR085A00601 85*100.5*6/6.3
BR090A00601 90*105.5*6/6.3
BR095A00601 95*110.5*6/6.3
BR100A00601 100*115.5*6/6.3
BR105A00601 105*120.5*6/6.3
BR110A00601 110*125.5*6/6.3
BR115A00601 115*130.5*6/6.3
BR120A00601 120*135.5*6/6.3
BR125A00601 125*140.5*6/6.3
BR130A00601 130*145.5*6/6.3
BR135A00601 135*150.5*6/6.3
BR140A00601 140*155.5*6/6.3
BR145A00601 145*160.5*6/6.3
BR150A00601 150*165.5*6/6.3
BR155A00601 155*170.5*6/6.3
BR160A00601 160*175.5*6/6.3
BR170A00601 170*185.5*6/6.3
BR175A00601 175*190.5*6/6.3
BR180A00601 180*195.5*6/6.3

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

p> PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋

转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！