

PARKER派克 C2型活塞密封

产品名称	PARKER派克 C2型活塞密封
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 C2型活塞密封

C2型活塞密封件满足液压和气动设备制造厂家对具有最小可能沟槽密封件的要求。虽然这种密封件的横截面和高度都很小，但密封性能很好。

因密封表面区域的短接触，故产生的摩擦极低。由于结构特殊，无需挡圈或支撑件。在非润滑气动系统（干燥空气）中安装，推荐用可装入同样沟槽的本公司的E4型。

应用范围：

工作压力： 160bar(液压)*

16bar (气动)

工作温度：-25至+110 ° C (液压)

-25至+80 ° C (气动)

表面速度： 0.5m/s

* 视横截面积和材料而定。

特别推荐用于液压缸和气缸中的活塞。

安装：

C2型活塞密封件相对于公称尺寸要小。在安装之后，密封唇口直径才达到所需的尺寸。这种唇形密封很容易装入沟槽中。不要将密封件在锐边上拉过。在双作用活塞的情况下，应避免压力峰值。在这种情况下应使用有大横截面积的密封件或有支撑圈的其它型号的密封件。

材料：

标准材料为邵氏硬度A为84的丁腈橡胶。对于高温及耐化学介质的工况，推荐使用本公司氟橡胶材料，材料编号为V3664。低温工况使用N8613-80A。

若有特殊要求(温度、速度、用于水、HFA液、HFB液等介质中)，请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

C2型活塞密封圈

产品号	D*d*H/L
C20010N3584	4*1.5*1.7/2
C20014N3584	5*2*2.2/2.5
C20023N3584	6*2.5*2/2.3
C20025N3584	6*3*3/3.5
C20033N3584	7.5*4*2/2.3
C20035N3584	8*3*3.5/4
C20045N3584	8*5*4/4.5
C20065N3584	9.5*4.5*3.5/4
C21010N3584	10*3*4/4.5
C21020N3584	10*5*3.5/4
C21029N3584	10*6*4.2/4.7
C21035N3584	11*6*4/4.5

C21040N3584	12*6*4/4.5
C21045N3584	12*8*3/3.5
C21055N3584	13*7*4/4.5
C21058N3584	13.5*8*4/4.5
C21063N3584	14*6*5.5/6
C21066N3584	14*8*4/4.5
C21070N3584	15*7*5.5/6
C21080N3584	16*8*5.5/6
C21083N3584	16*10*4/4.5
C21086N3584	16*10*6/6.5
C21088N3584	17.5*11.7*3/3.5
C21092N3584	18*10*5.5/6
C21097N3584	19.05*10.5*5.5/6
C22005N3584	20*10*7/7.5
C22010N3584	20*12*5.5/6
C22012N3584	20*14*4.2/4.7
C22020N3584	22*14*5.5/6
C22030N3584	24*16*5.5/6
C22040N3584	25*17*5.5/6
C22050N3584	26*18*5.5/6
C22060N3584	28*18*8/8.5
C22065N3584	28*20*5.5/6
C23010N3584	30*18*8/8.5
C23015N3584	30*20*7/7.5
C23018N3584	30*22*5.5/6
C23025N3584	32*22*5/5.5

C23030N3584 32*22*7/7.5
C23035N3584 32*24*5.5/6
C23050N3584 35*25*7/7.5
C23055N3584 36*26*7/7.5
C23060N3584 37*21*12/13
C23063N3584 37*29*5.5/6
C23065N3584 38*28*7/7.5
C23093N3584 39.69*26.99*6.35/6.85
C24005N3584 40*30*7/7.5
C24010N3584 40*32*5.5/6
C24035N3584 45*35*7/7.5
C24045N3584 46*36*7/7.5
C24047N3584 45*37*6/6.5
C24065N3584 48*40*5.5/6
C25005N3584 50*36*10/11
C25010N3584 50*40*7/7.5
C25012N3584 50*42*8/8.5
C25016N3584 50.8*41.28*7.93/8.43
C25020N3584 52*36*12/13
C25025N3584 52*42*7/7.5
C25045N3584 55*45*7/7.5
C26005N3584 60*40*12/13
C26010N3584 60*50*7/7.5
C26011N3584 60*50*10/11
C26020N3584 62*46*12/13
C26023N3584 62*47*10/11

C26028N3584 62*52*7/7.5
C26040N3584 63*45*12/13
C26035N3584 63*53*7/7.5
C26045N3584 65*49*12/13
C26050N3584 65*53*10/11
C26055N3584 65*55*7/7.5
C26063N3584 67*57*7/7.5
C26070N3584 68*58*7/7.5
C27005N3584 70*50*14/15
C27010N3584 70*54*12/13
C27020N3584 70*58*8.5/9.5
C27035N3584 74*62*8.5/9.5
C27045N3584 75*55*12/13
C27047N3584 75*59*12/13
C27050N3584 75*63*8.5/9.5
C28005N3584 80*60*14/15
C28008N3584 80*63*16/17
C28011N3584 80*64*8/8.5
C28015N3584 80*68*8.5/9.5
C28045N3584 85*73*8.5/9.5
C29015N3584 90*70*12/13
C29025N3584 90*78*8.5/9.5
C29085N3584 98.43*85.73*9.52/10.32
C2A010N3584 100*80*15/16
C2A014N3584 100*85*9.5/10.5
C2A015N3584 100*85*12/13

C2A020N3584	100*88*8.5/9.5
C2A025N3584	100*90*7/7.5
C2A040N3584	105*85*15/16
C2B010N3584	110*95*10/11
C2B015N3584	115*95*14/15
C2C015N3584	120*100*15/16
C2C017N3584	120*105*10/11
C2C024N3584	125*105*16/17
C2C025N3584	125*110*10/11
C2D010N3584	130*115*10/11
C2D020N3584	135*115*14/15
C2D025N3584	136*116*14/15
C2E010N3584	140*115*18/19
C2E015N3584	140*120*14/15
C2E020N3584	140*125*10/11
C2E040N3584	145*130*10/11
C2F015N3584	150*135*10/11
C2F025N3584	155*130*18/19
C2F030N3584	155*135*15/16
C2G011N3584	160*130*25/26
C2G015N3584	160*140*14/15
C2G020N3584	160*145*10/11
C2H010N3584	175*145*18/19
C2H020N3584	175*155*14/15
C2J015N3584	180*160*14/15
C2K015N3584	190*170*14/15

C2L015N3584 200*180*14/15
C2M015N3584 220*200*14/15
C2M025N3584 225*200*17.5/18.5
C2N015N3584 240*220*14/15
C2N030N3584 250*230*14/15
C2O015N3584 260*240*14/15
C2P015N3584 280*260*14/15
C2Q010N3584 300*280*15/16
C2Q020N3584 315*290*17/18
C2Q030N3584 350*320*21/22
C2Q060N3584 360*340*14/15

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！