

PARKER派克 CP型活塞组合密封

产品名称	PARKER派克 CP型活塞组合密封
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 CP型活塞组合密封

CP型活塞组合密封由一个PTFE活塞密封环和一个O形圈组成，是一个双作用活塞密封。CP型活塞密封作为O形圈的替代应用于液压密封，同时密封性能和耐磨性能有进一步提高。

优点：

适用于一体式活塞。

小的安装尺寸。

极小的起动和运动摩擦力，甚至在低速下也可保证平稳运动。

耐磨损。

抗挤压。

耐高温。

由于密封环具有高的耐化学性介质腐蚀特征，并且可选择不同材料的O形圈，CP型密封几乎可应用于所有介质。

可用于现有的O形圈沟槽中。

可提供最大至直径2500mm的产品。

应用范围：

工作压力： 350bar

工作温度：-30至+100 ° C*

表面速度： 4m/s

*与标准温度有偏差时，请咨询派克合适的O形圈。

请将此密封与导向带一起共同使用。

标准材料：

密封环：Polon 012,改性PTFEO形圈：邵氏硬度约70的丁腈橡胶

若有特殊要求（压力、温度、速度等），请与本公司的咨询服务部联系，他们会向你推荐合适的材料和结构。

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！