

高清手持防爆摄像机Exdv1501

产品名称	高清手持防爆摄像机Exdv1501
公司名称	深圳市海纳环保科技发展有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:海纳环保 型号:Exdv1501 产地:上海
公司地址	龙华新区大浪上横朗
联系电话	0755 - 21086942 13048837700

产品详情

详细说明

防爆摄像机价格,防爆摄像机生产厂家,索尼防爆摄像机,千万高清防爆摄像机

安全防爆——使用本安型防爆技术，通过化工IIC级防爆安全认证，防爆标志：

Ex ib IIC T4 Gb ；

一体化结构设计——电池直接安装于机身内，重870g，便于使用、携带；

支持夜摄——夜摄模式最低照度低至0lux，黑暗环境拍摄清晰视频；

无线数据传输——支持wifi和NFC。

防爆摄像机价格,防爆摄像机生产厂家,索尼防爆摄像机,千万高清防爆摄像机技术参数：

影像传感器	
传感器类型	Exmor R CMOS
传感器尺寸	1英寸 (132mm × 88mm)
总像素	约2090万像素
影像拍摄有效像素	约 1420万像素 (16 : 9) *1
记录	
记录介质	AVCHD/MP4 : Memory Stick PRO Duo (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo;Memory Stick

XC-HG Duo;SD/SDHC/SDXC Memory Card (Class 4或以上) XAVC S : SDXC Memory Card (Class10/64GB及以上)

容量	
静态影像记录格式	JPEG (DCF Ver20兼容 , Exif Ver23 兼容 , MPF 基线兼容)
静态图像尺寸 (动态模式)	M : 142 M 16 : 9 (5024x2824) S : 21 M 16 : 9 (1920x1080)
静态图像尺寸 (静态模式)	200 M 16 : 9 (5968x3352) , 150 M 4 : 3 (4464x3352) 142 M 16 : 9 (5024x2824) , 106 M 4 : 3 (3760x2824) 21 M 16 : 9 (1920x1080) , 03 M 4 : 3 (640x480)
动态影像记录格式	XAVC S : MPEG4-AVC/H264AVCHD ver20 兼容 : MPEG-4 AVC/H264MP4 : MPEG-4 AVC/H264
动态影像记录分辨率	XAVC S HD : 1920 x1080/50p , 25p , 24p AVCHD : 1920x1080/50p (PS) , 24p (FX , FH) , 50i (FX , FH) , 1440x1080/50i (HQ , LP) MP4模式 : 1280x720 25p
影像记录速度 (平均比特率)	XAVC S HD 约50Mbps*2*3 HD PS : 约28Mbps/FX : 约24Mbps/FH : 约17Mbps/HQ : 约9 Mbps/LP : 约5Mbps*2*3 ; MP4 : 约3Mbps*2*3XAVC S HD : 50p , 25p , 24p 逐行扫描记录AVCHD : 50p/24p , 逐行扫描记录MP4 : 25p , 逐行扫描记录
逐行扫描模式	
对焦模式	自动/手动
音效	支持MPEG-4线性PCM 2声道 (48kHz/16bit) *4 支持杜比数字5.1声道*5支持杜比数字2声道*5支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*6
内置变焦麦克风	是
扬声器	是
自动风噪减弱	是
拍摄者声音消除	是
音频等级显示	是
笑脸快门	是*7
防抖	光学防抖 (增强模式)) *
光学/镜头	
镜头	蔡司 (Vario-Sonnar T*) 镜头
镜头盖	是
光圈	F28-F45
光学变焦	12x
数码变焦	160x*9
f (焦点距离)	f = 93-1116mm
f (35mm换算)	f=290-3480mm (16 : 9) *1
动态模式	
f=290-3480mm (16 : 9) *1	f=290-3480mm (16 : 9) , f=355-4260mm (4 : 3)
最近对焦距离	最近对焦距离约ND滤光片对焦环
约 ND滤光片	
对焦环	
变焦环	是
取景器	
取景器	是
是	是
液晶屏	
液晶屏	35 “ 约921万像素Xtra Fine 宽屏 (16 : 9)
触摸屏	触摸屏

翻转角度	约270°
曝光系统	
白平衡模式	自动/一键式/户外/室内/WB Temp
最低照度增益	标准模式：3 lux（1/60秒快门速度）Low Lux模式：17 lux（1/30
控制自动光圈	秒快门速度）夜摄模式：0 lux（1/60秒快门速度）自动/手动F28-F11F28-F11
控制手动光圈	
控制	
快门	
自动快门速度	1/8-1/10,000
标准快门速度	1/60-1/10,000
接口	
内置USB线	是（用于USB充电）
WiFi（内置）	是（IEEE 80211b/g/n（2.4GHz band））
NFC功能	是（NFC forum Type 3 Tag 兼容）
HD输出	HDMI输出（微型）（随机附带）HDMI输出（微型）
4K输出	（随机附带）
USB端口	是（内置A型/USB20高速）
多功能微型	USB端口是*10
耳机插孔	立体声迷你插孔
麦克风输入	立体声迷你插孔
附件插座	是（多接口热靴）
重量及尺寸	
尺寸（宽x高x长）	约 81mm x 835mm x 1965mm*11 约 90mm x 835mm x 2235mm（包含标配电池及遮光罩）*11
重量（仅机身）	约 790g
重量（包含电池组件、记录介质，如标配遮光罩，则也包含遮光罩）	约 870g（包含标配电池DV-BP24）
电源相关	
电池	专用可重复充电本安型锂电池（2400mah）
电量消耗（VF）（默认录制模式/默认录制介质）	HD模式：32W
电量消耗（LCD）（默认录制模式/默认录制介质）	HD模式：35W
电源要求	68V/72V；84V（AC适配器）
其他	
工作温度	0 至40
主要随机配件	
专用可重复充电本安型锂电池	1（DV-BP24）
池	
AC适配器	1
HDMI线（微型）	1
USB连接线	1

遮光罩	1
专用电池充电器	1
镜头盖	1