

# 卡片机防爆相机Excam1201

产品名称	卡片机防爆相机Excam1201
公司名称	深圳市海纳环保科技发展有限公司
价格	32.00/台
规格参数	品牌:海纳环保 型号:Excam1201 产地:深圳
公司地址	龙华新区大浪上横朗
联系电话	0755 - 21086942 13048837700

## 产品详情

详细说明

卡片机防爆相机Excam1201创新优势：

u 使用本安型防爆技术，设备更安全！

u 仅重220g，更轻巧！

u 创新的嵌入式本安型LED闪光灯，电池使用时间加倍！

u 防水（30m）防震（2.1m）防冻（-10℃）防尘，防护更全面！

u 支持wifi和NFC，支持无线数据传输更便捷！

卡片机防爆相机Excam1201主要性能参数：

防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb

1/2.3英寸型CMOS影像传感器

总像素数约1676万

5倍光学变焦和10倍动态缩放变焦

约3英寸OLED显示屏

防水（约30m）防摔（2.1m）防冻（-10℃）

内置Wi-Fi/NFC(近距离无线通信)

自带创新嵌入式本安型LED闪光灯

提供1080/60i全高清动画拍摄，声音不失真

约20G存储介质（3.6GB内存+标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以更换）

仅重220g

卡片机防爆相机Excam1201技术参数：

类型	本安型防爆数码相机
总像素	1676万
有效像素数	1605万
影像传感器	6.2 × 4.7 mm（1/2.3英寸型）CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）
镜头	5倍光学变焦的尼克尔镜头
焦距	焦距4.3-21.5mm（视角相当于35mm[135]格式的24-120mm镜头的视角）
f值	f/2.8-4.9
组成	10组12片（2枚ED镜片组件）
数字变焦放大倍率	最高4倍（视角相当于35mm[135]格式的约480 mm镜头的视角）
减震	镜头位移和电子减震组合
动态模糊减轻	动态侦测（静态照片）
自动对焦(AF)	对比侦测AF
对焦范围	[广角端]：约50 cm 到无穷远，[远摄端]：约50cm 到无穷远 微距模式：约1 cm到无穷远（在广角变焦位置）（所有距离均从镜头前表面中央开始测量）
对焦区域选择	脸部优先、手动（99个对焦区域）、中央、对象跟踪、目标搜索AF
显示屏	7.5 cm（约3英寸）、约92.1万画点、具有防反射涂层和5个级别亮度调节的OLED显示屏

画面覆盖率 (拍摄模式)	水平约98%，垂直约98% (与实际照片相比)；水平约98%，垂直约98% (与实际照片相比)；水平约100%，垂直约100% (与实际照片相比)
存储介质	约20G (约3.6GB内存+标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以更换)
文件系统	兼容DCF、Exif 2.3
文件格式	静态照片：JPEG 动画：MOV (视频：H.264/MPEG-4 AVC，音频：LPCM立体声)
图像尺寸 (像素)	? 16M (高) 4608 × 3456 ? 16M 4608 × 3456 ? 8M 3264 × 2448 ? 4M 2272 × 1704 ? 2M 1600 × 1200 ? VGA 640 × 480 ? 16:9 12M 4608 × 2592 ? 1:1 3456 × 3456
ISO感光度 (标准输出感光度)	? ISO 125 - 1600 ? ISO 3200、6400 (使用自动模式时可用)
测光模式	矩阵测光、中央重点测光 (当数字变焦低于2倍时)、点测光 (当数字变焦为2倍或更大时)
曝光控制	程序自动曝光和曝光补偿 (-2.0到+2.0 EV，步长为1/3 EV)
快门	机械和CMOS电子快门
速度	? 1/1500 - 1秒 ? 1/4000秒 (高速连拍时的最大速度) ? 4秒 (表演场景模式)
光圈	电子控制预设光圈 (-1 AV) 和ND滤镜 (-2 AV) 选择
范围	3档 (f/2.8、f/4.1、f/8.2 [广角端])
自拍	可以选择10秒或2秒
闪光灯范围 (约) (ISO感光度：自动)	[广角端]：0.5 - 5.2 m [远摄端]：0.5 - 4.5 m
闪光控制	TTL自动闪光带监控预闪
接口	微型USB接口 (请勿使用UC-E21以外的USB连接线)、高速USB
USB接口	支持直接打印 (PICBridge)
HDMI输出接口	HDMI微型接口 (D型)
Wi-Fi (无线局域网) 标准	IEEE 802.11b/g/n (标准无线局域网协议)
范围 (直观)	约10m
操作频率 (实际测量值)	IEEE 802.11b：5Mbps IEEE 802.11g：17Mbps IEEE 802.11n：17Mbps
安全	OPEN/WPA2
支持的语言	阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语、中文 (简体和繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、印地语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、马拉地语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语 (欧洲和巴西)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语、瑞典语、泰米尔语、泰卢固语、泰语、土耳其语、乌克兰语、越南语
电源	本安型锂离子电池750mAh
充电时间	约2小时20分钟
三脚架连接孔	1/4 (ISO 1222)
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约110.4 × 66.0 × 26.8 mm (不包括突出部分)
重量	约217g (包括电池和SD存储卡)
温度	-10 °C - +40 °C (陆地) 0 °C - 40 °C (水下)
湿度	85%或以下 (不结露)
防水	GB4208-2008防护等级8级 (IPX8)，能够在水下最深30m处拍摄图像约60分钟 (第三方检测机构检测合格)
防尘	GB4208-2008防护等级6级 (IP6X) (第三方检测机构检测合格)
防震	按照MIL-STD-810F METHOD516.5-SHOCK规定的测试方法，落下高度约2.1米 (第三方检测机构检测合格)

提供配件

一块本安型锂离子电池，AC适配器，USB线，