卡片机防爆相机Excam1201

产品名称	卡片机防爆相机Excam1201
公司名称	深圳市海纳环保科技发展有限公司
价格	32.00/台
规格参数	品牌:海纳环保 型号:Excam1201 产地:深圳
公司地址	龙华新区大浪上横朗
联系电话	0755－21086942 13048837700

产品详情

详细说明

卡片机防爆相机Excam1201创新优势：

u 使用本安型防爆技术，设备更安全！

u 仅重220g，更轻巧！

u 创新的嵌入式本安型LED闪光灯，电池使用时间加倍！

u 防水（30m）防震（2.1m）防冻（-10℃）防尘，防护更全面！

u 支持wifi和NFC，支持无线数据传输更便捷！

卡片机防爆相机Excam1201主要性能参数：

防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb

1/2.3英寸型CMOS影像传感器

总像素数约1676万

5倍光学变焦和10倍动态缩放变焦

约3英寸OLED显示屏

防水（约30m）防摔（2.1m）防冻（-10℃）

内置Wi-Fi/NFC(近距离无线通信）

自带创新嵌入式本安型LED闪光灯

提供1080/60i全高清动画拍摄，声音不失真

约20G存储介质 （3.6GB内存+标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以更换）

仅重220g

卡片机防爆相机Excam1201技术参数：

类型	本安型防爆数码相机
总像素	1676万
有效像素数	1605万
影像传感器	6.2×4.7 mm （1/2.3英寸型）CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）
镜头	5倍光学变焦的尼克尔镜头
焦距	焦距4.3-21.5mm （视角相当于35mm[135]格式的24-120mm镜头的视角）
f值	f/2.8-4.9
组成	10组12片（2枚ED镜片组件）
数字变焦放大倍率	最高4倍（视角相当于35mm[135]格式的约480 mm镜头的视角
减震	镜头位移和电子减震组合
动态模糊减轻	动态侦测（静态照片）
自动对焦(AF)	对比侦测AF
对焦范围	[广角端]：约50 cm 到无穷远， [远摄端]：约50cm 到无穷远 微距模式：约1 cm到无穷远（在广角变焦位置）（所有距离均从镜头前表面中央开始测量）
对焦区域选择	脸部优先、手动（99 个对焦区域）、中央、对象跟踪、目标搜索AF
显示屏	7.5 cm（约3英寸）、约92.1万画点、具有防反射涂层和5个级别亮度调节的OLED显示屏

画面覆盖率（拍摄模式）	水平约98%，垂直约98%（与实际照片相比）；水平约98%，垂直约98%（与实际照片相比）；水平约100%，垂直约100%（与实际照片相比）
存储介质	约20G（约3.6GB内存+标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以更换）
文件系统	兼容DCF、Exif 2.3
文件格式	静态照片：JPEG 动画：MOV（视频：H.264/MPEG-4 AVC，音频：LPCM立体声）
图像尺寸（像素）	? 16M（高）4608×3456 ? 16M 4608×3456 ? 8M 3264×2448 ? 4M 2272×1704 ? 2M 1600×1200 ? VGA 640×480 ? 16:9 12M 4608×2592 ? 1:1 3456×3456
ISO感光度（标准输出感光度）	? ISO 125 - 1600 ? ISO 3200、6400（使用自动模式时可用）
测光模式	矩阵测光、中央重点测光（当数字变焦低于2倍时）、点测光（当数字变焦为2倍或更大时）
曝光控制	程序自动曝光和曝光补偿（-2.0到+2.0 EV，步长为1/3 EV）
快门	机械和CMOS电子快门
速度	? 1/1500 - 1 秒 ? 1/4000 秒（高速连拍时的最大速度）? 4 秒（表演场景模式）
光圈	电子控制预设光圈（－1 AV）和ND滤镜（－2 AV）选择
范围	3档（f/2.8、f/4.1、f/8.2 [广角端]）
自拍	可以选择10秒或2秒
闪光灯范围（约）（ISO感光度：自动）	[广角端]：0.5 - 5.2 m [远摄端]：0.5 - 4.5 m
闪光控制	TTL自动闪光带监控预闪
接口	微型USB接口（请勿使用UC-E21以外的USB连接线）、高速USB
USB接口	支持直接打印（PICBridge）
HDMI输出接口	HDMI微型接口（D型）
Wi-Fi（无线局域网络）标准	IEEE 802.11b/g/n（标准无线局域网络协议）
范围（直观）	约10m
操作频率（实际测量值）	IEEE 802.11b：5Mbps IEEE 802.11g：17Mbps IEEE 802.11n：17Mbps
安全	OPEN/WPA2
支持的语言	阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语、中文（简体和繁体）、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、印地语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、马拉地语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语（欧洲和巴西）、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语、瑞典语、泰米尔语、泰卢固语、泰语、土耳其语、乌克兰语、越南语
电源	本安型锂离子电池750mAh
充电时间	约2小时20分钟
三脚架连接孔	1/4 (ISO 1222)
尺寸（宽 × 高 × 厚）	约110.4×66.0×26.8 mm（不包括突出部分）
重量	约217g（包括电池和SD存储卡）
温度	－10 ° C - +40 ° C（陆地）0 ° C - 40 ° C（水下）
湿度	85%或以下（不结露）
防水	GB4208-2008防护等级8级（IPX8），能够在水下最深30m处拍摄图像约60分钟（第三方检测机构检测合格）
防尘	GB4208-2008防护等级6级（IP6X）（第三方检测机构检测合格
防震	按照MIL-STD-810F METHOD516.5-SHOCK规定的测试方法，落下高度约2.1米（第三方检测机构检测合格）

提供配件	一块本安型锂离子电池，AC适配器，USB线，