

供应MNS低压抽屉柜 抽出式柜体壳体

产品名称	供应MNS低压抽屉柜 抽出式柜体壳体
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

MNS低压抽出式壳体抽屉有8E/4,8E/2,8E,16E,24E屋种规格（1E=25mm）。抽屉具有连接位置,试验位置,断开位置,移动位置和分离位置。各抽屉与开关设有机械联锁装置,当开关处于分断时,抽屉才能抽出或插入；当开关处于合闸位置时,抽屉不能抽出或插入。为防止未经允许的操作,操作机构能是使用挂锁将开关锁在分断位置上。同规格的功能单元抽屉可以方便地实现互换,每一个功能单元抽屉对应有16-32对辅助接点,能满足异地操作控制,电度计量和与计算机接口的自动化监测系统的需要。 4,技术参数 基本电气参数

额定工作电压 AC380V,AC660V 额定绝缘电压 AC660V,AC1000V

水平母线额定电流 1250A,2000A,2500A,3200A,4000A 垂直母线额定电流 1000A 馈电回路最大电流 2500A 抽屉回路最大电流 630A 控制电机最大容量 320KW 额定频率

50,60Hz 水平母线峰值耐受电流 (0.1S) 105KA,176KA 水平母线短时耐受电流 (1S) 50KA,80KA 垂直母线峰值耐受电流 (0.1S) 105KA垂直母线短时耐受电流 (1S) 50KA 额定工频耐受电压 (1min) 2500V 二次工频耐受电压 (1min) 2500V 外壳防护等级

IP30,IP40