

# 304不锈钢节流孔板生产厂家

产品名称	304不锈钢节流孔板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 节流孔板厂家流量计要送热风，热风炉离高炉一般比较近，且弯头较多。过去曾使用标准单级节流孔板厂家，因直管段不够长而误差较大。本仪表因为有均压环和多个取压口，需要长的直管段即可。安装在热风炉送风管上之后，应用情况非常满意，已经有三十七座热风炉装上了环形单级节流孔板厂家流量计，运行3年多没有故障

充满管道的流体，当它们流经管道内的节流装置时，流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩，从而使流速增加，静压力低，于是在节流件前后便产生了压力降，即压差，介质流动的流量越大，在节流件前后产生的压差就越大，所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续性定律为基准的。

智能节流装置（流量计）是集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计，该仪表采用先进的微机技术与微功耗新技术，功能强，结构紧凑，操作简单，使用方便。

节流孔板，单级节流孔板，多级节流孔板，疏水管用多级节流孔板，节流装置，多级节流装置，单级节流装置，给水泵再循环多级节流装置，疏水管用多级节流装置，疏水罐，疏水盘，疏水收集器，蠕胀测点，排水漏斗，圆形排水漏斗，方形排水漏斗，高温节流杆，单级节流杆，给水泵进口滤网，给水泵入口滤网水流。

泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。

节流孔板是测量流量的差压发生装置，配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板，喷嘴等。节流孔板节流装置与差压变送器配套使用，可测量液体、蒸汽、气体的流量，节流孔板广节流孔板型号：DN15多级节流孔板,DN20多级节流孔板,DN25多级节流孔板,DN32多级节流孔板,DN40多级节流孔板,DN50多级节流孔板,DN65多级节流孔板；

多级节流孔板用途：电厂，化工，管道

单级节流孔板厂家流量计前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大.差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,运转给流量积算仪,实现流体流量的计量.质量型流量计,利用智能型差压变送器,对工况温/压进行自动补偿后,实现对流体质量流量的测量

节流孔板的作用,就是在管道的适当地方将孔径变小,当液体经过缩口,流束会变细或收缩。流束的最小横断面出现在实际缩口的下游,称为缩流断面。在缩流断面处,流速是大的,流速的增加伴随着缩流断面处压力的大大降低。当流束扩展进入更大的区域,速度下降,压力增加,但下游压力不会完全恢复到上游的压力,这是由于较大内部紊流和能量消耗的结果。如果缩流断面处的压力 $p_{vc}$ 降到液体对应温度下的饱和蒸汽压力 $p_v$ 以下,流束中就有蒸汽及溶解在水中的气体逸出,形成蒸汽与气体混合的小气泡,压力越低,气泡越多。如果孔板下游的压力 $p_2$ 仍低于液体的饱和蒸汽压力,气泡将在下游的管道继续产生,液汽两相混合存在,这种现象就是闪蒸。