

水箱图集-水箱公司

产品名称	水箱图集-水箱公司
公司名称	重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:万恒水处理 型号:wh 产地:重庆
公司地址	重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附16号
联系电话	023-46789353 15320521069

产品详情

公司名称：个体户联系人：彭生手机号：15320521069

重庆万恒泉洁专业研发和开发包括水箱图集在内的各种水处理设备。

以下图片仅供参考，我司生产的水箱图集可根据工程现场情况进行定制！如须了解详情，请联系万恒泉洁客服人员！

水箱图集不锈钢保温水箱的应用范围_德州五屹空调设备公司

不锈钢保温水箱又称储热水水箱，或是双层保温水箱。

保温水箱分为圆形保温水箱和组合式保温水箱。

圆形保温水箱分为立式保温水箱和卧式保温水箱。

立式保温水箱，立式保温水塔均为平顶平底不含支架。由两层不锈钢加中间聚胺脂发泡保温层。

不锈钢保温水箱主要适用于哪些地方，哪些行业？

1：热水工程项目，如学校，宾馆，娱乐场等需要用到热水的的地方。

2：热水锅炉设备配置的保温水箱。

3：空气源热水器，热泵，地源热水储水水箱。

4：太阳能保温水箱。等等。

保温水箱用采用聚胺脂保温的，也有用玻璃棉或岩棉或泡沫做为保温材料。各材料的保温效果保温时长不同。

水箱图集方形不锈钢水箱的特点和设计理念

方形不锈钢水箱特点：

- 1、方形不锈钢水箱模板采用高强度冲压工艺制作成标准板块现场焊接而成;
- 2、材质选用SUS304食品级不锈钢，具有较强的耐腐蚀性;
- 3、结构设计合理，全焊接现场组合。强度高，密封性好，防止水质二次污染;
- 4、重量轻，是普通钢板水箱的二分之一;
- 5、水箱容积为1—2000立方米，有38种规格，供设计选用。用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m)任意组合。安装现场无特殊要求;外观整洁、光亮、美观。

方形不锈钢水箱设计理念：

- 1、利用少的材料消耗，通过材料变形的方法达到强度的效果，仁湖此种工艺方法生产出来的方型不锈钢水箱外形流畅，立体感好，且能美化市容。
- 2、清洁卫生，与传统的水箱相比，耗材较少，结构强度较高，可做到真正百年不坏，是水箱界的新潮流，
- 3、冷热多用可较理想的保温装置。
- 4、此种水箱按规范02S101设计，材质为进口不锈钢板，耐腐蚀性强，抗震性能好，便于运输。

水箱图集食品级SUS304不锈钢水箱简介食品级SUS304不锈钢水箱简介

优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命,并能较好防止水质的二次污染。

结构独特合理,灵活,合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。

高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。标准冲压板块1000 × 1000,1000 × 500, 500 × 500mm 随意配装现场组装焊接,无需吊装设备。

高质量的冲压工艺,既保证了箱体限度的承压需要,又降低了材料厚度,满足了箱体的美观实用要求。

食品级不锈钢水箱选用材质: SUS304系列,SUS316系列或SUS444系列

食品级不锈钢水箱适用范围：

各类工业,民用建筑给水,暖通,消防系统,食品,饮料,造酒,水处理行业,医药,石油,化工行业

食品级不锈钢水箱安装说明

1,水箱基础要求

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。

砼基础平面高低差 < 5mm

2,水箱的安装,施工和验收

专业焊工现场氩弧焊接。

施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。

外观检验无锈蚀,无污染：注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格。

不锈钢水箱的价格与玻璃钢水箱价格相近,并随容积的增加而降低,特大水箱的价格与水泥水箱的价格相近,且可作为储液容器。

公司承诺对所有制作的不锈钢拼装水箱主体实现三包,终身维修。