

# 橡木木皮厂家价格

产品名称	橡木木皮厂家价格
公司名称	临沂善从工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰陵县兰陵镇西南隅村23号
联系电话	0539-85685652 13025267527

## 产品详情

TEL : 156-8916-5381

QQ微信同号 : 316-2983-268

木皮又称为面板、面皮。是由旋切、刨切方法生产的木质薄片状材料。桃花芯木皮就是用奥古曼木材加工的木皮，由于桃花芯具有：光泽强，纹理直；结构细，均匀；重量轻；硬度软；强度低；干缩中，无结疤等特性，所以被大量用于旋切木皮的加工。市场上桃花芯木皮的厚度一般在0.1—0.6mm之间，越薄的木皮需要越好的木质。桃花芯木皮按品质不同，一般分为甲乙面、丙面、丁眼、小补等品级，判断品级主要根据皮子的颜色、木质、虫眼、色差、结疤、小鲜结、洞等的好坏、有无、多少；千百度木业公司专业旋切桃花芯木皮。

干燥：干燥后含水率一般要求在8%~12%为宜，薄木干燥设备有连续作业的滚筒式干燥机和带式干燥机以及间歇作业的干燥室。干燥室是老式干燥设备，很不经济，但干燥质量较好。应用最广泛的是滚筒式干燥机。比较薄的薄木，特别是厚度小于0.4mm的薄木，必须采用带式干燥机。木皮切削方式：横切:涡纹；纵切:直纹；斜切:山纹。木门所用木皮的直纹、花纹就是通过不同的切割方法产生的。根据阔叶木胶合板及木皮协会的数据显示，市场常用的木皮标准切割方法如下：旋切 (Rotary Cut) – 将原木安装在车床中央，切片刀以微少角度插入原木，然后将原木顶着切片刀旋转，便可造出旋切木皮。旋切木皮能阔至提供整板(单块)板面。弦切 (Plain Slicing, Flat cut) – 又称平切、平面切片/平片，弦切木皮是指切片刀沿着原木中心的并行线，切出木片。从对开原木切出来的弦切木皮，最入一年的年轮会形成「大教堂」式的图案木纹。