

4 8 芯三网合一光纤配线箱生产厂家

产品名称	4 8 芯三网合一光纤配线箱生产厂家
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	尺寸:7 0 0 × 6 0 0 × 1 2 0 / 1 6 0 型号:4 8 芯 产地:慈溪
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

48芯三网合一光纤分纤箱价格 48芯三网合一光纤配线箱图片

恭城弘邦通信设备有限公司

联系人：刘灿

联系电话：13175971998

公司固定电话：0574-23719941

传真：0574-63656015

QQ：2930964794

三网合一光纤分纤箱概述:

三网合一即移动,联通,电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

三网合一光纤分纤箱技术参数:

工作环境温度: - 40 ~ + 60

环境湿度: 95% (+ 40)

大气压力: 70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度: 180 °

接地排耐电压水平: 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻: $2 \times 10^{20} \text{M}$ 500V产品特点:

三网合一光纤分纤箱优点:

1.箱体材质采用优质冷轧板 (Q235-A) 制成,箱体采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;

- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

三网合一光纤分纤箱应用范围：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；